



TRYGG

Preferred for a reason



Super Stigekjetting Super Ladderchain

Mounting instruction

910603



Legg kjettingen ut på bakken, og sjekk at den ikke er vridd.

Lay the chain flat on the ground and check that it is not twisted.



Legg kjettingen over hjulet med ytterlås ut.

Lay the chain over the wheel with the boomer on the outside.



Kjøretøyet flyttes for å dra kjettingen over/rundt hjulet.

Move the vehicle to pull the chain over/around the wheel.



Fest låskroken (innside) til et sidekjetting-ledd så stramt som mulig.

Connect the inside fastener to a side chain link as tightly as possible.



Før låsen på yttersiden gjennom et sidekjettingledd.

Guide outside boomer through a side chain link and tighten.

Kjettingen etterstrammes senere ved å føre låsen gjennom neste sidekjettingledd eller ved å vri eventuelle sidestrammere.

The chain can be re-tightened later by guiding the lock through the next side chain link or by turning any side tensioners.



Kjettingen er ferdig montert.

The chain is fully mounted.

ANNET / OTHER

①

Når kjettingen er ferdig tilpasset dekket fjernes overflødige rester. Da oppnår man rotasjonsbalanse i kjettingen og sikrer at personer og ting ikke skades av løse kjetting-ender.

When the chain has been fitted to the tire excess chain should be removed. This will ensure the rotational balance and prevent flailing parts from hitting equipment or personnel.

②

Anbefalt maks. hastighet er 50 km/t.

Recommended max. speed is 50 km/t (30m/h).

③

Kjettingens levetid reduseres sterkt ved økende hastighet og slakk kjetting.

Chain life is greatly reduced with increasing speed and slack chain.

ADVARSEL!

Denne kjettingen skal kun brukes som hjulkjetting. Den må være riktig montert til enhver tid. Brudd må repareres umiddelbart. Feilbruk kan skade utstyr og føre til personskader eller død.

WARNING!

This chain is strictly for use as a tire chain only. It must be properly installed at all times. Breakage must be repaired immediately. Misuse may cause damage to equipment and result in injury or death.



WARNING!

IMPROPER USE CAN RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY

ONLY use these chains as tire chains. NEVER use for towing, lifting, securing, or lashing.

DO NOT exceed 30 mph (50 km/h). Chains can break under tension causing hazardous projectiles and loss of vehicle control.

DO NOT operate with worn, damaged, or improperly installed chains.

DO NOT use tire chains on dry pavement or under conditions where snow or ice is not present, as this may cause tire damage or loss of control.

ALWAYS read and follow full safety instructions provided in the QR-code link.

Thank you for choosing TRYGG!

TRYGG (Norwegian for "safe") is a name that commits. Since 1939, we've pushed product development and innovation to deliver the safest and most user-friendly products.

Our sourcing and production methods ensure some of the world's most environmentally friendly chains.

We hope you enjoy your new TRYGG tire chains!

Preferred for a reason

Information regarding use, safety and warranty:



User manuals in more languages:



www.trygg.no

www.nosted.com