



TRYGG

Et produkt fra Nøsted &



TRANSPORT



TRAKTOR



MINDRE KJØRETØY



ANLEGG



DELER/VERKTØY

PRODUKTKATALOG

2024-2025

Gyldig fra 1. juli 2024

Nøsted &
Norges eneste
kjettingprodusent



TRYGG Produktvelger



På nettsiden vår finner du vår praktiske produktvelger. Med kun noen få klikk kan du enkelt finne det riktige produktet som passer dine dekkdimensjoner.

Ved å bruke vår produktvelger sparer du tid samtidig som du sikrer deg den korrekte kjettingen for dine formål.

*Scann QR-koden eller
besøk nsted.com*




Finn din forhandler



TRYGG har et stort forhandlernetverk med over 100 forhandlere over hele landet. Dette sikrer at du alltid kan finne de beste løsningene for dine behov, uansett hvor du befinner deg! På vår nettside kan du enkelt finne din lokale forhandler.

*Scann QR-koden
eller besøk
nsted.com/finn-forhandlere*

INNHOOLD



KJETTING


SIDE

TRANSPORT	8
- Super Standard	10
- Super Tett	11
- Super Grizzly	12
- Super Snake	13
- Super Tvilling	13
- Bull Horn	14
- Boss	15
- Scan Trac	16
- Easy Trac	17
- Halvtett	17
TRAKTOR	18
- Fast Trac	20
- Moskus	21
- Traktor	23
- Safety Grip	24
- SMT Traktor	26
- SMT Flexi	27
- SM2D	29
ANLEGG	30
- SMT Anlegg	32
- SMT Tvilling	33
- SM2D Anlegg	33
- Platekjetting	34
- Safety Grip Anlegg	34
MINDRE KJØRETØY	35
- ATV	37
- SMT Kompakt	38
- Truck og småmaskiner	39
- Pick-up/personbil	42
DELER/VERKTØY	44
- Seksjoner for forlengelse	48
PRAKTISK INFO	49
- Kjetting montering	49
- Innkorting	51
- Sikkerhet – garanti	52
- Forskrift om bruk av kjetting	53

Om oss

TRYGG produseres av Norges eneste kjettingprodusent, Nøsted &. Vi jobber kontinuerlig med å minimere vårt miljøavtrykk og har et sterkt fokus på energieffektivisering.

Med støtte fra Innovasjon Norge og Enova har vi utviklet bransjens mest energivennlige produksjonsmetode for kjetting. Vi har installert solcellepaneler på taket av alle våre produksjonslokaler i Norge, som produserer opp mot 2 GWh per år. Vi benytter også kun stål fra vestlige stålverk. Sammen med sertifiseringene ISO 9001 og ISO 14001 gir dette sannsynligvis verdens mest miljøvennlige kjettingproduksjon.



Visste du at CO2-utslippet fra produksjonen av stålet som brukes i TRYGG-kjetting er lavere enn halvparten av utslippet fra stål produsert i Kina eller andre steder i Europa? I mange tilfeller er det til og med tre til fire ganger mindre.



TRYGG kjetting garantert mot brudd

Trygg kjetting garanterer mot brudd på alt av transport- og traktorkjetting! Gjennom 85 år har vi opparbeidet oss solid kompetanse på materialvalg, forming, sveising og herding. Summen av disse prosessene er nøkkelen til TRYGG kvalitet. Med stål fra vestlige stålverk og full kontroll på produksjon og produksjonsutvikling garanterer TRYGG for kvalitet i alle ledd. Dersom du mot formodning skulle oppleve brudd til tross for riktig bruk, ***vil din forhandler være behjelpelig med reparasjon eller eventuelt ny kjetting dersom det skulle være nødvendig.*** Det skal være enkelt å velge TRYGG! Les mer om bruddgaranti på side 52.

TRYGG – foretrukket av en grunn!



BioCorr

Vi introduserer BioCorr som overflatebehandling på flere av våre kjettingmodeller. Kjettingen overflatebehandles for å beskytte produktet under lagring og transport. Under bruk vil overflatebehandling på all kjetting som er i kontakt med bakken slites av. I motsetning til konvensjonelle beskyttelsesmetoder som maling, som avgir skadelige kjemikalier og mikroplast, er BioCorr basert på biologisk nedbrytbare materialer. Derfor er det et mer miljøvennlig alternativ som bidrar til å redusere skader på naturen.

Samtidig er BioCorr en mer energieffektiv prosess, og prosessen krever heller ingen syrebehandling slik som elforsinking krever.

Hva er BioCorr?

BioCorr er et vannbasert, biobasert og biologisk nedbrytbart rustbeskyttelsesmiddel som er beregnet på konservering av metaller under lagring og transport. BioCorr gir multimetallbeskyttelse og er et miljøvennlig alternativ til petroleumsprodukter. BioCorr er VOC-fri og formuleringen er biologisk nedbrytbar.

Ved å velge TRYGG hjulkjetting er du med på å bevare naturen mot giftige stoffer!



Kontakt oss!

Vi håper og tror du vil finne hjulkjettingen til ditt behov i denne katalogen. Skulle du trenge hjelp kan du gjerne ta kontakt med oss, eller se og lese mer om produktene på vår hjemmeside www.trygg.no. Her kan du enkelt bruke vår produktvelger for å finne rett produkt til ditt behov, se monteringsvideoer og anbefalt bruk samt hvilke reservedeler og verktøy som er tilgjengelige og relevante for ditt produkt.

Vi ønsker forhandlere og sluttkunder en TRYGG sesong!



Kjetil Aukland
Salgsdirektør
kjetil@nosted.com
+47 982 51 782



Kenneth Holen
Salgssjef Norden
kenneth.holen@nosted.com
+47 955 55 744



Endre Lindgaard
Distriktssjef Østlandet
endre.lindgaard@nosted.com
+47 484 24 880



Ketil Høstad
Distriktssjef Midt/Nord-Norge
ketil.hostad@nosted.com
+47 918 26 411



Erik Espelund
Distriktssjef Vestlandet
erik.espelund@nosted.com
+47 918 44 029



Martin Kinn
Teknisk selger
martin.kinn@nosted.com
+47 936 27 294





TRANSPORT



**SUPER
STANDARD**



**SUPER
TETT**



**SUPER
GRIZZLY**



**SUPER
SNAKE**



**SUPER
TVILLING**



BULL HORN



BOSS



SCAN TRAC



EASY TRAC



HALVTETT

Nøsted & produserer kjettinger for all type bruk langs vei. Fra lett-kjettinger med høy komfort via konvensjonelle piggekjettinger bygget med tverrlenker, til helflytende rutemønstrede kjettinger for tyngre maskiner og vanskelige forhold. TRYGG kjetting er den eneste kjettingen som er sertifisert etter Norsk Standard, NS 5960:2010 som dekker ÖNORM V 5119.

VALG AV TRYGG TRANSPORTKJETTING

	Standard	Tett	Grizzly	Snake	Tvilling	Bull Horn	Boss	Scan Trac	Easy Trac	Halvtett
Lett lastebil	x								x	x
Tungtransport		x		x			x	x		
Tømmerbil		x		x	x	x				
Henger lastebil									x	
Buss	x							x		x
Kranbil		x	x	x			x			

Grep på is avhenger i stor grad av vekten på kjøretøyet. For mye kjetting i forhold til vekt gir dårligere grep.

SUPER STANDARD

Super Standard egner seg meget godt til buss og serviceoppdrag, og for alle som har behov for å legge på en kjetting en gang i blant. Det er en lett og sterk kjetting som er enkel å håndtere. Kjettingen er tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkell for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.



DETALJER

7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
8,25	16	2 236	490063	295/70*	19,5	2 967	490392	295/80*	22,5	3 070	490384
225/85	16	2 060	490053	295/75*	19,5	2 967	490392	295/80* BB	22,5	3 245	490394
235/85	16	2 236	490063	305/70*	19,5	2 967	490392	305/70*	22,5	2 926	490393
8,75	16,5	1 937	490052	385/65	19,5	3 307	490413	315/60*	22,5	2 926	490383
8.5R	17,5	2 060	490053	11,00*	20	3 070	490384	315/70*	22,5	2 926	490393
205/75	17,5	1 937	490052	12,00	20	3 399	490385	315/75*	22,5	3 070	490384
215/70	17,5	1 937	490052	365/80	20	3 657	490424	315/80*	22,5	3 245	490394
225/75	17,5	2 060	490053	11/70*	22,5	2 833	490373	385/55	22,5	3 307	490413
265/70	17,5	2 380	490182	12R*	22,5	3 070	490384	385/65	22,5	3 657	490424
15R	19,5	3 307	490413	12R* BB	22,5	3 245	490394	305/75*	24,5	3 070	490384
235/70	19,5	2 359	490073	275/70*	22,5	2 833	490373	315/75*	24,5	3 245	490394
265/70	19,5	2 503	490084	295/60*	22,5	2 967	490392				
285/70	19,5	2 648	490187	295/70*	22,5	2 926	490383				

* Kan enkelt dekkkes inn med 490384 eller 490394. BB=ekstra bred sliteløp.



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

Alle priser er eks. mva.



SUPER TETT

LASTEILSJÅFØRENS FAVORITT!

Super Tett har 50 prosent flere tverrrelker enn Standard, og alltid minst to tverrrelker i bakken samtidig. Kjettingen er enkel å håndtere, den er sterk og gir meget godt grep. Kjettingen er tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.



DETALJER

7x9 mm firkantpigge. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
8,25	15	2 812	492063	11,00*	20	4 059	492384	295/80*	22,5	4 059	492384
235/85	16	2 812	492063	275/60	20	3 544	492084	295/80* BB	22,5	4 254	492394
245/85	16	3 307	492073	365/80	20	4 914	492424	305/60*	22,5	3 945	492392
280/85	16	3 286	492183	11R	22,5	3 976	492374	305/70*	22,5	3 853	492393
315/80	16	3 945	492392	11R* BB	22,5	4 059	492384	315/60*	22,5	3 925	492383
235/75	17,5	2 812	492063	11/70*	22,5	3 811	492373	315/70*	22,5	3 853	492393
245/70	17,5	3 307	492073	12R* BB	22,5	4 254	492394	315/75*	22,5	4 059	492384
295/75*	19,5	3 945	492392	13R BB	22,5	4 718	492395	315/80*	22,5	4 254	492394
235/70	19,5	3 307	492073	275/70*	22,5	3 811	492373	315/80 BB	22,5	4 718	492395
265/70	19,5	3 544	492084	275/80*	22,5	3 976	492374	435/65	22,5	6 345	492446
285/70	19,5	3 544	492187	285/75*	22,5	3 976	492374	445/65	22,5	6 345	492446
305/70*	19,5	3 945	492392	295/60*	22,5	3 945	492392	315/75*	24,5	4 254	492394
10,00*	20	3 976	492374	295 /70*	22,5	3 925	492383				

* Kan enkelt dekkkes inn med 492384 eller 492394. BB=ekstra bred slitzebane.



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER GRIZZLY

Super Grizzly er en meget aggressiv kjetting til tunge kjøretøy under krevende forhold. Med doble antall tverrrenker vil du alltid ha minst 3-4 tverrrenker i bakken samtidig. Kjettingen er tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 7x42 mm.



DETALJER

7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
10,00	20	6 665	498374	12R BB	22,5	7 283	498394	315/80 BB	22,5	7 931	498395
11,00	20	6 922	498384	13R BB	22,5	7 931	498395	315/75	24,5	7 283	498394
275/80	20	6 665	498374	295/80	22,5	6 922	498384	295/80 BB	24,5	7 283	498394
285/75	20	6 665	498374	295/80 BB	22,5	7 283	498394	315/75	24,5	6 922	498384
11R	22,5	6 665	498374	315/75	22,5	6 922	498384				
11R BB	22,5	6 922	498384	315/80	22,5	7 283	498394				



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER SNAKE

SUPER SNAKE – styrekjetting

TRYGG Super Snake er meget populær som styrekjetting i Canada og USA. Det er en behagelig kjetting å kjøre med som sikrer at du alltid har kjetting mot underlaget. De siste to side stroppene er montert med ring istedenfor krok, dette gjør at man enkelt får en stram og fin kjetting på hjulet. Kjettingen er tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.

Banekjetting: 7 mm*. Sidestropp: 7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.



DETALJER

7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.
12R	22,5	4 151	449222
295/80	22,5	4 151	449384
315/80	22,5	4 368	449394
385/55	22,5	4 460	449413
385/65	22,5	4 934	449424

* Super Snake kan fås i dimensjonen 8 mm på forespørsel.



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER TVILLING

Gir meget godt grep spesielt på ujevne underlag hvor det ene tvillinghjulet kan ha mindre marktrykk. SUPER TVILLING er tilgjengelig som Standard med fem frie ledd mellom hver tverrlenke, eller som Tett med tre frie mellom hver tverrlenke. Kjettingen er tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.



DETALJER

7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.:
10,00	20	4 852	494374	295/80	22,5	5 037	494384
11,00	20	5 037	494384	295/80 TETT	22,5	7 993	494884
11R	22,5	4 852	494374	315/80	22,5	5 295	494394
12R	22,5	5 037	494384	315/80 TETT	22,5	8 230	494894
275/80	22,5	4 852	494374	315/75	24,5	5 295	494394



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

BULL HORN

For lange kjøring med tømmerbil er denne firkantkjettingen med «bull horn» brodder et proft valg. Z-mønsteret gir kontinuerlig bakkekontakt med godt grep og retningsstabilitet. Den geniale låsen med glidende stramming av sidekjettingen gir automatisk tilpassing til alle dekk – uavhengig av fabrikat og type.

For tvillinghjul er Bull Horn spesialtilpasset for høyre og venstre side og pakkes i separate poser med egne varenummer. Kan leveres både med Z-mønster og som stige-kjetting.

Banekjetting: 8 mm. Sidestropp 8x8 mm. Sidekjetting: 8x32 mm.



DETALJER

De kraftige V-piggene gir lang levetid og nødvendig styrke.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	H/V	MODELL		S / T	DIM	ENHET	PRIS/PAR	VAREN.R.
315/70-22,5	Venstre	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 656	469500
315/70-22,5	Høyre	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 656	469501
315/80-22.5	Venstre	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 924	469525
315/80-22.5	Høyre	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 924	469526
11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Venstre	TRYGG stige + zz, v-pigg	bz/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 368	469515
11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Høyre	TRYGG stige + zz, v-pigg	bz/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 368	469516
11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Venstre	TRYGG, stige + zz, plain	z/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	3 904	469505
11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Høyre	TRYGG, l stige + zz, plain	z/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	3 904	469506

PERFEKT FOR SØPPELBILER

TRYGG BOSS er en tettlenket solid kjetting som passer perfekt til bruk på tunge søppelbiler og anleggsbiler. Søppelbiler har en utfordring med lett vekt på morgenen og ekstrem tung vekt på ettermiddagen, TRYGG BOSS fikser denne utfordringen. Kan med fordel også brukes på mindre kjøretøy med høyt akseltrykk. Kjettingen er laget av borstål i ypperste kvalitet.

Banekjetting: 8 mm*. Sidekjetting: 8x50 mm.



DETALJER

8 mm rundpigg. Boss har overdimensjonerte pigger, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	DIM	PRIS/PAR	VARENNR.:	DEKK	FLEG	DIM	PRIS/PAR	VARENNR.:
6,50	16	8	3 616	452362	315/70	22,5	8	5 985	452393
10,00	20	8	5 985	452374	315/75	24,5	8	6 932	452394
11,00	20	8	6 222	452384	315/80	22,5	8	6 932	452394
11R	22,5	8	5 985	452374	315/80 BB	22,5	8	7 138	452395
12R	22,5	8	6 222	452384	350/75	22,5	8	7 375	452424
295/80	22,5	8	6 222	452384	385/65	22,5	8	7 375	452424
305/70	22,5	8	5 985	452393					

* BOSS kan fås i dimensjonen 9,5 mm på forespørsel.



SCAN TRAC

Scan Trac er en lett-kjetting som passer utmerket på busser og lastebiler. Den er rask å montere, gir godt grep og myk gange. Passer både på driv og styrehjul. Miljøvennlig, slitesterk og kostnadseffektiv. Pakkes som halve par i brukervennlig emballasje.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER

Denne firkantkjettingen har sliteplater (flatpigg) som sørger for sikker og komfortabel kjøring.

www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
8,25	15	2 720	477081	385/65	19,5	3 647	477319	255/70	22,5	3 029	477085
33x12,50	15	3 111	477250	425/55	19,5	3 667	477323	295/70	22,5	3 441	477088
225/70	15	2 359	477079	435/50	19,5	3 585	477329	295/80	22,5	3 482	477110
255/75	15	2 380	477060	445/45	19,5	3 585	477329	305/60	22,5	3 307	477224
7,00	16	2 359	477079	9.00	20	3 214	477090	305/70	22,5	3 399	477100
215/75	16	2 359	477079	10.00	20	3 399	477100	315/60	22,5	3 307	477226
215/85	16	2 380	477060	11.00	20	3 482	477110	315/70	22,5	3 399	477100
225/75	16	2 380	477070	12.00	20	3 781	477120	315/80	22,5	3 544	477112
235/80	16	2 596	477080	14/80	20	3 781	477120	315/80 BB	22,5	3 781	477120
245/75	16	2 596	477080	14,5-20	20	3 894	477320	345/75	22,5	3 781	477120
265/75	16	2 627	477127	365/80	20	3 894	477320	350/75	22,5	3 914	477130
280/70	16	2 843	477083	385/95	20	3 781	477321	385/55	22,5	3 647	477319
280/85	16	3 111	477250	10	22	3 482	477110	385/65	22,5	3 894	477320
8,75	16,5	2 380	477070	10R	22,5	3 214	477090	385/65 BB	22,5	4 223	477322
9,5	16,5	2 596	477080	11R	22,5	3 399	477100	425/65	22,5	4 090	477325
265/70	17	2 720	477081	12R	22,5	3 482	477110	445/50	22,5	4 079	477190
9,5R	17,5	2 720	477081	13R	22,5	3 781	477120	445/65	22,5	4 440	477327
225/75	17,5	2 596	477080	16,5	22,5	4 090	477325	11R	24,5	3 482	477110
245/70	17,5	2 472	477126	18	22,5	4 440	477327				

Reserveseksjoner finnes som tilbehør på vår nettside.



Alle priser er eks. mva.



EASY TRAC

Easy Trac er meget lett og gir sikker og komfortabel kjøring. Den fungerer godt på drivhjul og er utmerket på framhjul og på hengeren. Kjettingen gir godt grep og myk gange. Den pakkes som halve par i brukervennlig emballasje.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER

5x5 mm firkantkjetting uten pigg.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
385/65	19,5	2 112	F480319
10,00	19,5	1 978	F480100
11,00	19,5	2 030	F480110
14,5	20	2 266	F480320
365/80	20	2 266	F480320

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
10,00	22,5	2 030	F480110
11R	22,5	1 978	F480100
12R	22,5	2 030	F480110
295/80	22,5	2 030	F480110
305/70	22,5	1 978	F480100

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
315/70	22,5	1 978	F480100
315/80	22,5	2 050	F480112
385/55	22,5	2 112	F480319
385/65	22,5	2 266	F480320
11R	24,5	2 030	F480110

HALVTETT

Halvtett er en prisgunstig kvalitetskjetting som leveres i fortettet utførelse. Den er sertifisert etter norsk standard. Den leveres i hendige poser.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x38 mm.



DETALJER

8 mm rundpigg. Halvtett har overdimensjonerte pigger, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
11,00	20	3 008	F492384
11R	22,5 BB	3 008	F492384
12	22,5	3 008	F492384

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
295/80	22,5	3 008	F492384
305/70	22,5	2 864	F492393
315/70	22,5	2 864	F492393

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
315/80	22,5	3 163	F492394
315/75	24,5	3 163	F492394





TRAKTOR

TRAKTOR



FAST TRAC



MOSKUS



TRAKTOR



**SAFETY GRIP
5x5 mm**



**SAFETY GRIP
6x7 mm**



SMT / SMT FLEXI



SM2D TRAKTOR

Traktorkjetting-sortimentet vårt dekker alle formål. Fra veikjøring til skogbruk og alt imellom. Både for profesjonell- og hobbybruk. Traktorkjettinger fra TRYGG er markedets mest fleksible kjettinger. De kan med letthet forkortes og forlenges ettersom nye og gamle dekk krever det. Hver kjetting kan enkelt tilpasses flere forskjellige dimensjoner.

EGENSKAPER FOR TRAKTORKJETTING

	Fast Trac	Moskus	Traktor	Safety Grip	SMT/SMT Flexi	SM2D
Vei	*****	****	****	*****	**	*
Terreng	***	****	***	**	*****	*****
Vekt (letthet)	****	****	****	*****	**	*

FAST TRAC



FAST TRAC LETTKJETTING MED FIRKANTPIGG – BESTSELGER!

Proffenes klare førstevalg for de litt lengre brøyteoppdragene. Kjettingen skal ha liten slakk og egner seg derfor også bra på maskiner med lite plass rundt dekkene. Helflytende mønster med pigget sidestroppe, for suverent grep på snø og is.

Banekjetting: 8 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER

Lettkjettingen er utstyrt med 7x9 mm forlenget firkantpigget som gir suveren gripeevne.

Ferdig tilpasset eller tilpass selv, -valget er ditt! Kjetting med artnr. som ender med en bokstav betyr at kjettingen er ferdig tilpasset dekkets dimensjon. Artikkelnummer uten bokstav passer over flere dimensjoner og vil bety at kjettingen må tilpasses.

FAST TRAC STANDARD

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
11,2	24	8 467	581035	440/65	28	9 240	581030	600/65	34	14 070	581010
13,6	24	8 467	581035	480/65	28	10 496	581025	540/65	38*	14 070	581010
380/70	24	9 240	581030	540/65	28	10 496	581020	600/65	38	14 070	581010
420/70	24	9 240	581030	16,9	30	10 795	581020	650/60	38	14 070	581010
440/65	24	9 240	581030	16,9	34	10 795	581020	650/65	38	14 070	581010
480/65	24	10 496	581025	460/85	34	11 732	581015	710/70	38	15 090	581008
540/65	24	10 496	581025	480/70	34	11 732	581015	650/65	42	15 090	581008
11,2	28	8 467	581035	520/70	34	11 732	581015	710/65	42	15 090	581008
13,6	28	8 467	581035	540/65	34	11 732	581015				

* Forlengerseksjon 581-01 kan være nødvendig

FAST TRAC SKREDDERSØM

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
300/70	24	8 055	581035C	280/85	28	8 292	581035A	520/70	38	13 514	581010B
340/80	24	8 292	581035A	440/65	28	9 054	581030A	540/65	38	11 495	581015A
340/85	24	8 292	581035A	480/65	28	10 084	581025B	540/80	38	13 514	581010B
380/70	24	8 694	581030D	520/60	28	10 084	581025B	580/70	38	13 514	581010B
380/85	24	8 786	581030C	600/60	28	12 968	581010F	650/60	38	13 782	581010H
400/80	24	8 786	581030C	480/80	34	11 052	581015D	650/65	38	13 782	581010A
405/70	24	8 694	581030D	520/70	34	11 279	581015B	710/70	38	14 791	581008A
420/70	24	8 786	581030C	540/65	34	11 052	581015D	710/60	42	14 791	581008A
440/65	24	8 694	581030D	600/65	34	13 370	581010C				
540/65	24	10 084	581025B	650/65	34	13 782	581010H				

Alle priser er eks. mva.



MOSKUS

ALLROUND KJETTINGEN FOR DEG SOM BRUKER TRAKTOREN TIL FLERE ARBEIDSGRAVER OG UNDERLAG!

TRYGG MOSKUS er en allsidig kjetting med 6x6 mm firkantkjetting i bane som egner seg for deg som driver med gårdsdrift, snørydding, skog og til tider må forflytte deg langs veien. De 6 mm påsveiste V-broddene gjør at den biter godt fra seg om man driver med snørydding eller kjører i skogen. Kjettingen flyter godt på dekket, som gjør at det er en behagelig kjetting å bruke ved kjøring på veg. Strammekjettingen gjør at du kan enkelt justere fra løs til stram kjetting alt etter hvilke underlag og hastighet du opererer i.

Banekjetting: 6x6 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



TRAKTOR



DETALJER

6x6 mm brodd er sveist på annenhvert ledd. Kjettingen er stabil samtidig som den biter godt fra seg i skogen og på isete underlag.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
360/80	20	8 601	515707	480/65	28	10 589	515721	440/80	38	10 877	515745
380/70	20	8 601	515707	520/60	28	10 589	515723	520/65	38	11 598	515748
405/70	20	9 126	515712	540/65	28	10 589	515732	520/85	38	14 194	515761
420/65	20	9 126	515712	600/60	28	13 617	515725	540/65	38	12 072	515749
300/80	24	8 457	515709	600/65	28	13 617	515742	540/80	38	14 194	515761
380/70	24	9 126	515712	14,9	30	9 507	515727	580/70	38	14 039	515751
405/70	24	9 126	515712	380/85	30	9 507	515727	600/60	38	14 039	515751
420/65	24	9 126	515712	16,9	30	10 877	515745	600/65	38	14 039	515751
440/65	24	9 126	515712	420/85	30	10 877	515745	620/70	38	14 472	515758
460/65	24	9 229	515719	600/70	30	13 617	515742	650/60	38	14 472	515758
16,9	24	9 229	515719	620/75	30	14 472	515752	650/65	38	14 472	515758
420/70	24	9 229	515718	16,9	34	10 877	515745	650/75	38	15 523	515765
400/80	24	9 229	515719	420/85	34	10 877	515745	650/85	38	16 944	515770
420/85	24	9 507	515720	540/65	34	11 598	515739	700/65	38	15 523	515767
440/80	24	9 507	515720	540/70	34	11 598	515740	710/60	38	15 523	515765
480/65	24	9 507	515720	580/65	34	11 598	515740	710/70	38	15 523	515767
540/65	24	10 589	515732	480/80	34	11 598	515748	710/60	42	15 523	515765
605/80	25	13 617	515742	600/65	34	14 039	515751	580/70	42	16 171	515757
23,5	25	13 617	515742	600/70	34	14 039	515751	620/70	42	16 635	515768
11,2	28	8 457	515709	650/65	34	14 472	515758	620/80	42	16 635	515768
320/70	28	8 457	515709	700/70	34	15 523	515767	650/75	42	16 429	515769
360/70	28	9 126	515712	710/70	34	15 523	515767	710/65	42	16 944	515770
400/80	28	9 229	515719	16,9	38	14 111	515754	710/70	42	16 944	515770
420/70	28	9 229	515719	20,8	38	14 194	515761				
480/60	28	9 507	515720	420/85	38	14 111	515754				

MOSKUS



STRAMMEKJETTING FOR ENKLERE BRUK!

Det unike med MOSKUS er bruk av strammekjetting, som gjør at kjettingen kan monteres relativt løst i banen, og enkelt strammes opp ved bruk av strammekjettingen. Ved bruk i skogen vil man at kjettingen skal være relativt slakk slik at den blir mest mulig selvrensende. Når man kjører på vei vil man ha kjettingen strammere slik at den ikke slår mot underlaget. Strammingen/slakkingen er enkel og er unnagjort på få minutter.



TRAKTOR

Traktor er for den som har begrenset bruk av kjetting, men som ønsker en kjetting som biter godt fra seg. Den egner seg bra på maskiner med liten klaring rundt dekkene. Tilpasning ved 1. gangs montering må påberegnes.

Banekjetting: 7 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



TRAKTOR



DETALJER

Lettkjetting med ekstra lang 8 mm pigg.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
12,4	20	6 675	F580035	480/65	28	8 282	F580025	18,4	34	9 250	F580015
14,9	20	7 283	F580030	520/60	28	8 282	F580025	520/70	34	9 250	F580015
420/65	20	7 283	F580035	540/65	28	8 282	F580025	540/65	34	9 250	F580015
11,2	24	6 675	F580035	14,9	28	8 519	F580020	600/65	34	11 083	F580015
12,4	24	6 675	F580035	440/80	28	8 519	F580020	15,5	38	8 519	F580020
13,6	24	6 675	F580035	480/70	28	8 519	F580020	540/65*	38	11 083	F580015
340/85	24	6 675	F580030	600/60	28	11 083	F580025	540/80	38	11 083	F580010
14,9	24	7 283	F580030	14,9	30	8 519	F580020	580/70	38	11 083	F580010
380/70	24	7 283	F580030	16,9	30	8 519	F580010	650/60	38	11 083	F580010
380/85	24	7 283	F580030	440/80	30	8 519	F580010	650/65	38	11 083	F580010
420/70	24	7 283	F580030	18,4	30	9 250	F580015	650/85	38	11 948	F580008
440/65	24	7 283	F580030	480/70	30	9 250	F580020	710/60	38	11 948	F580008
480/65	24	8 282	F580025	540/65	30	9 250	F580020	20,8	42	11 083	F580010
540/65	24	8 282	F580025	16,9	34	8 519	F580020	650/65	42	11 948	F580010
18,4	26	8 282	F580025	420/85	34	8 519	F580020	650/75	42	11 948	F580008
11,2	28	6 675	F580035	18,4	34	9 250	F580020	710/60	42	11 948	F580008
440/65	28	7 283	F580025	480/70	34	9 250	F580020	710/65	42	11 948	F580008

* Forlengerseksjon 581-01 kan være nødvendig

SAFETY GRIP

5x5 mm

Safety Grip 5 mm er en superlett og allsidig traktorkjetting til bruk i lettere oppgaver. Den er det selvsagte valget for de som ikke får god nok fremkommelighet med piggdekk, tar kjettingen mye på og av, eller kjører på vekslende vei- og føreforhold.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidestropp: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER

Liggende påsveiste lange og høye sliteelementer (flatpigger) som gir svært god gripeevne og slitestyrke.



Ferdig tilpasset eller tilpass selv, -valget er ditt! Kjetting med artnr. som ender med en bokstav betyr at kjettingen er ferdig tilpasset dekkets dimensjon. Artikkelnummer uten bokstav passer over flere dimensjoner og vil bety at kjettingen må tilpasses.

SAFETY GRIP 5 mm STANDARD

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
320/85	20	6 551	512035	440/65	28	7 149	512030	480/80	34	8 364	512020
12,4	24	6 551	512035	440/80	28	8 364	512020	520/70	34	9 075	512015
13,6	24	6 551	512035	480/65	28	8 117	512025	650/60	34	10 888	512010
320/85	24	6 551	512035	520/65	28	8 117	512025	18,4	38	9 075	512015
380/70	24	7 149	512030	540/65	28	8 117	512025	520/85	38	10 888	512010
400/80	24	7 149	512030	16,9	30	8 364	512020	540/65	38	9 075	512015
440/65	24	7 149	512030	380/85	30	8 364	512020	600/55	38	10 888	512010
480/70	24	8 117	512025	480/80	30	9 075	512015	650/75	38	10 888	512010
520/65	24	8 117	512025	16,9	34	8 364	512020	620/70	42	10 888	512010
11,2	28	6 551	512035	18,4	34	9 075	512015	650/65	42	10 888	512010
380/85	28	8 364	512020	460/85	34	9 075	512015				
400/80	28	7 149	512030	480/70	34	9 075	512015				

SAFETY GRIP 5 mm SKREDDERSØM

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
340/85	24	6 417	512035A	440/65	28	7 015	512030A	540/70	34	8 539	512015D
380/85	24	6 798	512030C	480/65	28	7 787	512025B	600/65	34	10 342	512010C
400/80	24	6 798	512030C	520/60	28	7 787	512025B	480/70	38	8 714	512015B
420/65	24	6 726	512030D	440/80	30	8 034	512020B	540/65	38	8 640	512015A
420/70	24	6 798	512030C	480/70	30	8 714	512015B	540/80	38	10 445	512010B
440/65	24	6 798	512030C	620/75	30	10 661	512010H	600/60	38	10 342	512010C
480/65	24	7 952	512025A	480/80	34	8 539	512015D	600/65	38	10 445	512010B
280/85	28	6 417	512035A	520/70	34	8 714	512015B	650/60	38	10 661	512010H
360/70	28	6 726	512030D	540/65	34	8 539	512015D	650/65	38	10 661	512010A

Alle priser er eks. mva.



SAFETY GRIP

6x7 mm

DEN SKÅNSOMME BRØYTEKJETTINGEN!

Safety Grip 6x7 mm firkantkjetting er en sterk lett-kjetting utviklet for varierte oppgaver på vei. Den er det selvsagte valget for de som ikke får god nok fremkommelighet med piggdekk, tar kjettingen mye på og av, eller kjører på vekslende vei- og føreforhold.

Firkantkjettingen er skånsom og lager minimalt med merker i underlaget, og er derfor ideell for hyppig brøyting på steinlagte tun eller gågater, samt for bruk inn og ut av haller. Safety Grip 6x7 mm kommer med vridd sidestropp for å minimere dekkslitasjen.

Banekjetting: 6x7 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



TRAKTOR



DETALJER

Liggende påsveiste lange og høye sliteelementer (flat-pigger) som gir svært god gripeevne og slitestyrke.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
31x15,5	15	6 634	513305
13,6	16	7 396	513387
425/55	17	6 634	513305
10,5/80	18	6 469	513302
280/70	18	6 778	513179
320/80	18	7 396	513387
340/80	18	7 396	513387
405/70	18	8 158	513396
12	20	8 158	513396
12,4	20	7 396	513387
14	20	9 188	513397
14,9	20	8 158	513396
320/70	20	6 881	513504
360/70	20	7 396	513387
365/85	20	9 538	513399
380/70	20	7 664	513388
395/80	20	8 158	513396
400/70	20	8 158	513396
405/70	20	8 158	513396
420/65	20	8 158	513396
550/45	22,5	9 188	513397
500/60	22,5	9 950	513313
11,2	24	7 396	513387
14,9	24	9 538	513399
16,9	24	9 538	513399
15,5/80	24	9 188	513397
320/70	24	7 396	513387
360/80	24	8 158	513396

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
380/85	24	9 538	513399
400/80	24	9 188	513397
405/70	24	9 188	513397
420/85	24	9 538	513399
440/65	24	9 188	513397
440/80	24	9 950	513313
460/65	24	9 188	513397
480/65	24	9 950	513313
480/70	24	9 538	513399
520/65	24	9 950	513313
540/65	24	9 950	513313
385/95	25	9 538	513399
16	25	10 486	513551
17,5	25	9 538	513399
445/95	25	10 486	513551
600/65	25	10 640	513602
16,9	26	9 538	513399
18,4	26	10 486	513551
480/80	26	10 486	513551
600/50	26,5	10 640	513602
14,9	28	9 538	513399
16,9	28	10 486	513551
380/70	28	9 188	513397
380/85	28	9 538	513399
380/85	28	9 538	513399
400/80	28	9 538	513399
440/65	28	9 538	513399
480/65	28	9 538	513399

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
480/70	28	10 486	513551
520/60	28	10 486	513551
540/65	28	10 486	513551
600/65	28	10 640	513602
16,9	30	10 486	513551
380/85	30	9 538	513399
420/70	30	9 538	513399
440/80	30	10 486	513551
480/65	30	10 486	513551
520/65	30	10 486	513551
540/65	30	9 538	513551
18,4	34	11 897	513418
460/85	34	11 897	513418
420/85	38	11 897	513418
480/70	34	11 897	513418
480/80	34	11 897	513418
520/70	34	11 897	513418
540/65	34	11 897	513418
520/70	38	12 618	513419
540/65	38	12 618	513419
600/55	38	12 875	513766
600/65	38	13 627	513414
600/60	38	13 483	513415
540/80	38	13 483	513415
650/65	38	14 575	513416
710/60	42	15 347	513417

SMT TRAKTOR

SMT Traktor er en robust kjetting som gir fantastisk godt grep i terreng – is, stein, jord og søle. Det er en helflytende traktorkjetting utviklet for bruk innen landbruk, skog og snøbrøyting. Denne kjettingen leveres ferdig tilpasset. Finner du ikke ønsket dekkdimensjon kan SMT Traktor produseres på forespørsel tilpasset dine dekkdimensjoner.

SMT Traktor 8 mm: Banekjetting: 8 mm. Sidestropp: 7 mm. Sidekjetting: 8x50 mm. Krok: 9 mm. **SMT Traktor 9,5 mm:** Banekjetting: 9 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 8x50 mm. Krok: 10 mm. **SMT Traktor 11 mm:** Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5x62,5 mm. Krok: 11 mm.



DETALJER

SMT Traktor har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
11,2	24	7 097	602505
13,6	24	8 158	602521
280/85	24	7 097	602505
340/85	24	8 158	602521
380/70	24	8 240	602394
440/65	24	8 240	602394
480/65	24	8 817	602308
480/65	28	10 115	602309
540/65	28	10 579	602313
16,9	30	10 558	602542
18,4	30	10 640	602552
420/85	30	10 558	602542
16,9	34	10 640	602552
18,4	34	10 640	602553
540/65	34	12 144	602315
13,6	36	9 425	602523
340/85	36	9 425	602523
16,9	38	10 640	602553
600/65	38	13 988	602320

9,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
11,2	24	8 652	603505
13,6	24	9 858	603521
280/85	24	8 652	603505
340/85	24	9 858	603521
380/70	24	9 858	603394
440/65	24	11 207	603305
480/65	24	11 454	603308
480/65	28	12 402	603309
540/65	28	13 957	603313
16,9	30	13 051	603550
18,4	30	14 287	603552
420/85	30	13 051	603550
540/65	30	14 482	603314
16,9	34	14 287	603552
18,4	34	15 059	603553
600/65	34	15 729	603316
13,6	36	12 803	603523
340/85	36	12 803	603523
16,9	38	15 059	603553
18,4	38	15 430	603554
460/85	38	15 430	603554
650/65	38	17 675	603321
650/65	42	17 655	603323

11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
440/65	24	12 082	605305
480/65	24	12 196	605306
480/65	28	13 988	605309
540/65	28	14 843	605313
16,9	30	15 492	605550
18,4	30	16 058	605552
420/85	30	15 492	605550
540/65	30	15 461	605314
16,9	34	16 058	605552
18,4	34	16 913	605553
540/65	34	16 068	605315
600/65	34	17 809	605316
16,9	38	16 913	605553
18,4	38	17 974	605554
460/85	38	17 974	605554
600/65	38	18 087	605320
650/65	38	20 199	605321
650/65	42	20 333	605323

Tømmerhenger - SMT 8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
400/60	15,5	5 810	602001 Igland 480
500/50	17	6 623	602005 Igland 580
500/50	17	7 180	602035 Palms 10U*
19,0/45	17	6 397	602002 IGLAND spesial
520/50	17	8 343	602006
425/50	18	6 222	602004

* Leveres med strammekjetting som standard

SMT FLEXI

SMT Flexi leveres i to dimensjoner: 8 og 9,5 mm. Kjettingen må tilpasses – med enkle håndgrep, uten bruk av verktøy, kan kjettingen tilpasses både nye og slitte dekk, og gjerne også etter bytte av dekkdimensjon. Til andre dekkdimensjoner enn de som er oppgitt i prislisen tilbyr vi SMT Traktor.

Banekjetting: 8/9,5 mm. Sidestropp: 8/9,5 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.



TRAKTOR



DETALJER

8,8 / 10,45 mm rundpigg. SMT Flexi er utstyrt med overdimensjonerte pigger, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
31x15,50	15	7 004	602909	14/80	20	7 581	602904	320/70	24	7 581	602904
10,0/75	15,3	5 964	602908	16/70	20	7 942	602907	320/85	24	7 942	602902
10,5/70	15,5	5 964	602908	280/70	20	7 190	602906	360/70	24	8 426	602903
280/60	15,5	5 964	602908	280/85	20	7 190	602906	360/80	24	8 426	602903
400/60	15,5	7 004	602909	300/70	20	7 190	602906	380/70	24	8 426	602903
10	16,5	5 964	602908	340/75	20	7 581	602904	380/85	24	8 426	602903
12	16,5	5 964	602908	360/70	20	7 581	602904	400/80	24	8 426	602903
15,0/55	17	7 004	602909	360/70	20	7 942	602907	400/80	24	9 847	602910
12,5	18	7 004	602909	360/80	20	7 581	602904	405/70	24	9 847	602910
15,0/70	18	7 004	602909	365/80	20	7 581	602904	420/65	24	9 847	602910
15,5/55	18	7 004	602909	365/80	20	7 942	602907	420/70	24	9 847	602910
15,5/65	18	7 004	602909	375/75	20	7 942	602907	440/65	24	9 847	602910
12,5/80	18	7 190	602906	380/70	20	7 942	602907	440/70	24	9 847	602910
325/70	18	7 190	602906	38x14,00	20	7 004	602909	440/80	24	10 300	602911
325/80	18	7 190	602906	405/70	20	7 942	602907	445/70	24	9 847	602910
335/80	18	7 004	602909	41x14,00	20	7 942	602907	460/65	24	9 847	602910
340/65	18	7 004	602909	420/65	20	7 942	602907	460/70	24	9 847	602910
365/70	18	7 004	602909	425/75	20	8 426	602903	480/65	24	10 300	602911
405/70	18	7 942	602907	43x16,00	20	7 942	602907	480/70	24	10 300	602911
8	20	6 716	602905	445/65	22,5	9 847	602910	495/70	24	10 300	602911
8,25	20	6 716	602905	8,3	24	6 716	602905	500/70	24	10 300	602911
9,5	20	6 716	602905	9,5	24	6 716	602905	520/65	24	10 300	602911
10,5	20	7 190	602906	11,2	24	7 942	602902	400/60	26,5	8 426	602903
11,2	20	7 190	602906	280/58	24	7 942	602902	440/65	26,5	9 847	602910
12,5/80	20	7 190	602906	16,0/70	24	9 847	602910	11,2	28	7 942	602902
260/80	20	7 190	602906	19,5L	24	10 300	602911	440/65	28	9 847	602910
12,5	20	7 581	602904	300/70	24	7 581	602904	480/65	28	10 300	602911
14,5	20	7 581	602904	320/70	24	7 942	602902	41x14,00	220	7 581	602904

SMT FLEXI

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

9,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
25x10,00	12	12 010	603904	440/80	24	12 309	603911	440/80	30	13 123	603908
400/70	18	9 755	603907	445/70	24	10 548	603905	460/85	30	12 752	603901
405/70	18	9 755	603907	480/65	24	12 309	603911	460/85	30	14 451	603902
14,5	20	9 755	603907	480/70	24	12 309	603911	480/70	30	13 123	603908
14/80	20	9 755	603907	495/70	24	12 309	603911	520/70	30	13 123	603908
360/80	20	9 755	603907	500/70	24	12 309	603911	540/65	30	13 123	603908
365/80	20	9 755	603907	520/65	24	12 309	603911	16,9	34	12 752	603901
375/75	20	9 755	603907	16	24/25	12 752	603901	18,4	34	14 451	603902
395/85	20	9 755	603907	445/80	25	12 309	603911	420/70	34	12 752	603901
400/70	20	9 755	603907	445/95	25	12 752	603901	420/85	34	14 451	603902
455/70	20	10 548	603905	16,9	26	11 248	603906	440/80	34	12 752	603901
18	22,5	10 548	603905	440/65	26,5	10 548	603905	460/85	34	14 451	603902
400/60	22,5	9 755	603907	16,9	28	12 752	603901	480/70	34	14 451	603902
16,9	24	11 248	603906	380/70	28	10 640	603903	480/70	34	13 123	603908
16/70	24	10 548	603905	380/85	28	106 40	603903	520/70	34	15 935	603909
19,5L	24	12 309	603911	380/85	28	11 248	603906	540/65	34	13 123	603908
320/85	24	9 961	603910	400/80	28	11 248	603906	600/65	34	15 935	603909
340/85	24	9 755	603907	420/70	28	11 248	603906	15,5	38	12 752	603901
360/70	24	9 755	603907	420/85	28	12 752	603901	16,9	38	14 451	603902
380/70	24	9 755	603907	440/65	28	10 548	603905	18,4	38	15 935	603909
380/85	24	10 640	603903	440/80	28	12 752	603901	460/85	38	15 935	603909
400/80	24	10 548	603905	480/65	28	12 309	603911	460/85	38	15 935	603909
405/70	24	10 548	603905	16,9	30	12 752	603901	480/70	38	14 451	603902
420/65	24	10 548	603905	18,4	30	12 752	603901	480/70	38	15 935	603909
420/70	24	10 548	603905	18,4	30	14 451	603902	480/80	38	15 935	603909
420/85	24	11 248	603906	380/85	30	11 248	603906	520/70	38	15 935	603909
440/65	24	10 548	603905	420/70	30	11 248	603906	540/65	38	15 935	603909
440/70	24	10 548	603905	420/85	30	12 752	603901				

SM2D TRAKTOR

9,5 mm – foretrukket kjetting til skogsarbeid

SM2D Traktor 9,5 mm er spesiallaget for deg som bruker traktoren til skogsarbeid. Kjettingen har suverent grep i terrenget, på is og bart fjell. Kjettingen er helflytende med et assymetrisk 2-rutete mønster. Dette sørger for en lettere kjetting uten at det går på bekostning av fremkommelighet og beskyttelse av dekket.

Den leveres med strammekjetting som standard, noe som gjør at man får en stram og stabil kjetting samtidig som det beskytter dekket.

Banekjetting: 9,5 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 8,5 mm.



DETALJER

10,45 mm rundpigg. SM2D Traktor har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.



TRAKTOR

www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
500/50	17	11 400	613310
500/60	22,5	12 360	613629
600/50	22,5	13 236	613593
380/85	24	9 785	613380
420/70	24	12 978	613402

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
480/65	28	13 442	613309
480/70	28	13 905	613404
600/65	34	16 130	613766
600/65	38	19 055	613320

Ikke lagervare, lages på forespørsel.

11 mm

SM2D Traktor 11 mm er utviklet for store maskiner til skogsarbeid. Dette er en helflytende broddkjetting med to ruter i bredden. Kjettingen har to pigger på hvert ledd som gir suverent grep i skogen, samt på is og bart fjell. Kjettingen er tett som gir god beskyttelse på dekket. Strammekjetting kan kjøpes som tillegg på alle kjettingmodellene.

Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5x50 mm.



DETALJER

12,5 mm rundpigg. SM2D Traktor har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
18,4	30	19 612	615552
16,9	34	19 612	615552
600/65	38	22 465	615320

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
650/65	38	23 690	615321
16,9	38*	21981	615553

* Leveres med strammekjetting som standard





ANLEGG



SMT ANLEGG



SMT TVILLING



SM2D ANLEGG



PLATEKJETTING



SAFETY GRIP ANLEGG

ANLEGG

Anleggskjetting må tåle svært store påkjenninger. Maskinene er tunge og underlaget består gjerne av skutt stein. Tilpassede herdemetoder og material legeringer sikrer anleggskjettinger med optimal levetid. Gjennom nært og godt samarbeid med landets ledende anleggsentreprenører har vi gjennom flere år utviklet et bredt og solid spekter av anleggskjetting av aller høyeste kvalitet.

VALG AV TRYGG ANLEGGSKJETTING

	SMT Anlegg	SMT Tvilling	SM2D Anlegg	Platekjetting	Safety Grip Anlegg
Hjulgraver		x			
Veihøvel/Fres	x			x	x
Dumper	x		x		x
Hjullaster	x			x	x

SMT ANLEGG

BESTSELGER!

SMT Anlegg gir fantastisk godt grep på is, stein, jord og søle. Det er en helflytende kjetting utviklet for maskiner innen anlegg og snøbrøyting. Den leveres i dimensjoner fra 11 til 16 mm. Strammetang anbefales ved montering av tyngre kjettinger.

Etter at kjettingen er herdet, gjennomgår den en anløpningsprosess som reduserer spenningene i stålet og forbedrer holdbarheten for dette bruket.

SMT Anlegg 11 mm: Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.

SMT Anlegg 13 mm: Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 11 mm.

SMT Anlegg 16 mm: Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



DETALJER

SMT Anlegg har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
17,5	25	14 029	605762
20,5	25	16 285	605764
23,5	25	18 623	605766
26,5	25	21 043	605768
29,5	25	22 485	605772
16,00	24/25	15 481	605781
18,00	24/25	17 294	605782

13 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
17,5	25	19 879	606762
20,5	25	20 827	606764
23,5	25	24 030	606766
26,5	25	27 203	606768
29,5	25	36 854	606772
16,00	24/25	22 897	606781
18,00	24/25	26 956	606782

16 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
23,5	25	35 329	608766
26,5	25	39 470	608768
29,5	25	41 355	608772
21,00	33	41 602	608785
18,00	33	37 225	608794



SMT TVILLING

SMT Tvilling er en spesialkjetting for hjulgravere med for liten plass mellom dekkene til å bruke tradisjonelle tvilling- kjettinger. Utviklet i samarbeid med landets ledende aktører innen anleggsvirksomhet. Det helflytende mønsteret sikrer kontinuerlig kontakt med underlaget, og gir i tillegg behagelig gange under transportkjøring.

Banekjetting: 8 mm*. Sidestropp: 7 mm. Sidekjetting: 8x50 mm. Krok: 9 mm



DETALJER

8,8 mm rundpigg. TRYGG SMT Tvilling har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
8,25-20	7 808	602011	11,00-20	9 549	602013
9,00-20	8 519	602008	315/70-22,5	8 416	602014
10,00-20	8 900	602012			

Alle priser er pr par. På tvillingkjettinger dekker ett par alle hjul på én aksel.

* SMT Tvilling kan fås i dimensjonen 9,5 mm på forespørsel.

SM2D ANLEGG

Helflytende broddkjetting med to ruter i bredden. Kjettingen har to pigger på hvert ledd og har således suverent best grep på is og bart fjell. Vi anbefaler at man bruker strammetang ved montering av tyngre kjettinger. SM2D Anlegg fås i ulike dimensjoner avhengig av dekk- størrelse. 11 mm leveres med strammekjetting som standard. For 13 mm og 16 mm kan dette kjøpes som tillegg.

SM2D Anlegg 11 mm: Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.

SM2D Anlegg 13 mm: Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 11 mm.

SM2D Anlegg 16 mm: Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



DETALJER

SM2D Anlegg har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
440/80	24	21 600	615768
17,5	25	21 600	615762
20,5	25	24 010	615764
23,5	25	25 246	615766

13 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
20,5-25	13	31 426	616764
23,5-25	13	32 796	616766
26,5-25	13	37 915	616768
29,5-25	13	41 921	616772

16 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
23,5-25	16	38 955	618766T
26,5-25	16	52 458	618768
29,5-25	16	56 805	618772
29,5-25	16	57 876	618772T

T = inkludert strammekjetting

PLATEKJETTING

PLATEKJETTING – perfekt for tunge maskiner og snørydding

Denne er kjettingen er perfekt for de store anleggsmaskinene som skal gå på anlegg og spesielt for snørydding. Med tung vekt på maskinen sitter platene i denne kjettingen perfekt i underlaget og gjør snøryddingen rask og effektiv. Platene er formet etter ringene og kan derfor ikke legge seg ned og slite mot ringen. Platenes brede og avrundede bunn gjør også at dekkslitasjen er minimal til tross for stor vekt på maskinen. Strammekjetting er standard.

Banekjetting: 10 mm. Sidestropp: 8 mm. Sidekjetting: 8 mm.



DETALJER

9,5 mm ringer og senkesmidde plater gir meget godt grep.



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
16,9-24	20 055	503050
16,9-28 IND	22 176	503020
17,5-25 std	20 055	503050

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
20,5-25 std	23 072	503051
20,5-25 L5	24 061	503056
23,5-25 std	25 936	503052

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
26,5-25 std	28 974	503053
14,00-24/25	20 055	503050
440/80-28	22 176	503020

SAFETY GRIP ANLEGG

Et økonomisk godt alternativ til kombinasjonskjøring på vei og terreng. Kjettingen er laget av slett firkantstål. Den både kan og bør brukes på begge sider. Den har god kjørek komfort, er lett i vekt, og slitesterk. Velegnet for maskiner med lite plass mellom dekk og skjerm, da den er smal og bygger lite ut fra dekket. Strammekjetting er standard.

Banekjetting: 10x9/11,5x10 mm*. Sidestropp: 10x9/11,5x10 mm. Sidekjetting: 9/9,5 mm.



DETALJER

Firkantkjettingen er dobbeltherdet for ekstra motstand mot brudd. Kan leveres med flatpigg.



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

10 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
17,5-25	10	11 547	502171
18,00-24/25	10	14 523	502163
20,5-25 std	10	13 658	502172
23,5-25	10	13 658	502172
26,5-25	10	17 129	502189
405/70-24	10	8 910	502192
445/95-24	10	13 617	502162

11 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
17,5-25	11,5	12 793	502271
20,5-25 std	11,5	18 087	502272
23,5-25 std	11,5	19 437	502273
26,5-25	11,5	21 733	502289
29,5-25	11,45	24 896	502294

* Safety Grip Anlegg kan fås i dimensjonen 13 mm på forespørsel.





MINDRE KJØRETØY



ATV



SMT KOMPAKT



HELENE



STIGEKJETTING
FIRKANT



STIGEKJETTING
PIGG



MINI



CLASSIC



MAGI

VALG AV KJETTING TIL MINDRE KJØRETØY

	ATV	SMT Kompakt	Helene	Stigekjetting Firkant	Stigekjetting Pigg	Mini	Classic	Magi
ATV	x				x			
Småmaskiner	x	x	x	x	x			
Snøfreser						x		
Truck			x	x	x			
Personbil							x	x

Helflytende kjetting med diamantmønster for ATV, kompaktlaster, plenetraktorer og andre småmaskiner. Laget i smidig og slitesterk 5,5 mm eller 6 mm vridd piggekjetting.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidestropp: Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER

5,5 mm pigger. Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

5,5 mm

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
6,00-12	2 143	425226
6,00-14	2 143	425226
11,0/65-12	2 462	425250
205/65-15	2 071	425225
205/80-12	2 122	425210
205/85-12	2 071	425225
22x10,00-10	1 968	425220
22x10,00-8	1 968	425220
22x11,00-8	1 968	425220
22x8,00-12	1 968	425220
22x9,50-12	1 968	425220
23x10,00-10	1 968	425220
23x10,00-12	1 968	425220
23x10,50-12	2 287	425230
23x8,00-12	1 968	425220
23x8,50-12	1 968	425220
240/75-10	2 287	425230
24x10,00-11	2 287	425230
24x11,00-10	2 287	425230
24x11,5-10	2 287	425230
24x12,00-12	2 359	425240
24x8,50-12	2 071	425225
24x8,50-14	2 287	425230
24x9,00-10	1 968	425220
24x9,00-11	1 968	425220
24x9,00-12	1 968	425220
24x9,50-10	2 071	425225
255/60-10	1 968	425220
255/60-14	2 462	425250
255/65-12	2 287	425230

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
25x10,00-10	2 359	425240
25x10,00-12	2 359	425240
25x10,50-12	2 359	425240
25x11,00-10	2 359	425240
25x11,00-12	2 359	425240
25x12,00-10	2 359	425240
25x12,00-9	2 359	425240
25x12,50-10	2 462	425250
25x12,50-12	2 462	425250
25x8,00-12	2 071	425225
25x8,50-14	2 287	425230
25x9,00-12	2 287	425230
26x10,00-12	2 462	425250
26x10,00-14	2 318	425249
26x10,50-12	2 462	425250
26x11,00-12	2 462	425250
26x12,00-12	2 462	425250
26x8,00-12	2 071	425225
26x8,00-14	2 071	425225
270/60-12	2 359	425240
27x11,00-14	2 462	425250
27x12,00-12	2 462	425250
27x9,00-12	2 462	425250
27x9,00-14	2 462	425250
280/60-12	2 359	425240
28x10,00-12	2 462	425250
28x12,00-12	2 503	425255
280/65-10	2 359	425240
320/60-12	2 462	425250

6 mm

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
7,00-12	3 029	425328
7,00-14	3 029	425328
7,00-16	3 173	425327
8,00-16	3 173	425327
12-16,5	3 657	425356
26x9,00-12	2 977	425312
26x9,00-14	2 977	425312
27x10,50-15	3 029	425328
27x8,50-15	2 977	425312
27x9,50-15	3 029	425328
29x12,50-15	3 121	425340
305/50-14	3 029	425328
31x10,50-15	3 121	425340
320/55-15	3 121	425340

SMT KOMPAKT

Nyheten SMT KOMPAKT er utviklet for større kompaktlastere og mindre traktorer. Kjettingen er helflytende og dobbelt pigget for utmerket grep på snø, is og variert terreng. I banene har vi vårt nyeste tilskudd av kobling, t-kobling, i 6 mm med slitepigge. Siste sidestropp kommer med ring for enkel tilpasning til dekkene og for stramming av sidekjettingen.

Med kun ett varenummer kan kjettingen enkelt tilpasses til ulike dekkdimensjoner ved hjelp av små justeringer i banen og sidekjettingen. For noen kjøretøy kan det være nødvendig med spacers for å sikre tilstrekkelig klaring på innsiden til kjettingen.

Banekjetting: 6 mm. Sidestropp: 6mm. Sidekjetting: 5x34 mm.

NYHET!



DETALJER

Dobbelt pigget for utmerket grep på snø, is og variert terreng.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
18x8,50	10	5 264	601108
220/55	12	5 346	601110
24x8,50	12	5 408	601112
320/60	12	5 676	601114
27x8,50	15	5 470	601116

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
212/80	15	5 820	601116
320/55	15	5 923	601118
345/60	15	6 026	601122
400/50	15	6 180	601126
315/80	16	6 283	601128

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
300/70	20	6 386	601124
355/80	20	6 489	601130
475/65	20	6 592	601132

Spesiallaget for Alstormaskiner

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
25x12,50	10	5 418	601033
26x12,00	12	5 470	601034
27x13,5	12	5 573	601036



Alle priser er eks. mva.



TRUCK OG SMÅMASKINER:

HELENE

Diamantmønstret firkantkjetting for gaffel-truck og andre små maskiner. Denne kjettingen har godt grep, behagelig gange og er skånsom mot betonggulv.

Banekjetting: 5x5 / 7x6 mm. Sidestropp: Sidekjetting: 5 mm.



DETALJER

Påsveiste, liggende pigger. Pigger kun på annethvert ledd doubler marktrykket pr. pigger og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
6,50-10	5x5	3 966	414213
7,00-12 Normal	5x5	3 626	414220
7,00-12 Smal	7x6	3 750	414319
7,00-12 Normal	7x6	4 079	414320
7,00-15	7x6	4 326	414330
8,15-15_28x8,00-15	7x6	4 193	414340
8,25-15	7x6	5 150	414345
180/70-8_18x7,00-8	5x5	2 380	414138

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
23x9-10	7x6	3 605	414360
250/70-15_250-15	7x6	4 553	414380
27x10,50-15	7x6	3 914	414481
27x10-12/15	7x6	4 110	414480
28x9,00-15_29x8,00-15	7x6	4 996	414370
300-15 Smal	7x6	5 717	414489
300-15_32x12,1-15	7x6	6 335	414490
315/80-22,5 BB	7x6	8 508	414395

STIGEKJETTING FIRKANT

Kjetting for gaffel-truck og andre små maskiner laget av firkantkjetting som har en rektangulær utvendig profil. Leveres i tettlenket utførelse for bedre grep og mer behagelig gange.

Banekjetting: 5x5 / 7x6 mm. Sidekjetting: 5x34 / 6x34 mm.



DETALJER

Firkantkjetting-profilen sørger for godt grep selv uten pigger.

www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
5.00-8	5x5 mm	1 123	413050
6,50-10	5x5 mm	1 762	413213
7.00-12	7x6 mm	3 626	413320
7,50-15	7x6 mm	4 543	413335

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
8,25-15	7x6 mm	4 914	413345
28x9,00-15	7x6 mm	4 337	413370
250-15	7x6 mm	4 749	413380
32x12,10-15_300-15	7x6 mm	5 501	413490

STIGEKJETTING PIGG

Kjetting for gaffel-truck og andre små maskiner med pigger gir ekstra godt grep. Leveres også i tettlenket utførelse for enda bedre grep og mer behagelig gange. Kjettingen er laget av borstål i ypperste kvalitet.

Banekjetting: 6/7mm. Sidekjetting: 6x34 mm.



DETALJER

Påsveisete 6 mm runde pigger.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
6,50-10	6 mm	2 390	411213
7.00-12	6 mm	2 761	411220
8,25-15	7 mm	5 696	411345
28x9,00-15	7 mm	4 996	411370

Alle priser er eks. mva.



MINI

For mindre småmaskiner som snøfres og hagetraktorer har vi et bredt utvalg av pigget stige-kjetting. Stige-kjettingen har ett fritt ledd mellom tverrlenkene som gjør at man får godt grep på små maskiner. For best mulig marktrykk er kjettingen vridd med pigger på hvert andre ledd.

Banekjetting: 4,5 / 5 / 5,5 mm. Sidekjetting: 4-5 mm.



DETALJER

Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og fremkommelighet radikalt.



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.:
4,80-8	4,5	1 123	410023
16x4,80-8	4,5	1 175	410534
11x4,00-5	5	1 123	410370*
14x5,00-6	5	1 123	410024
15x5,00-6	5	1 123	410021
14x4,00-6	5	975	410030
16x6,50-8	5	1 175	410535
16x7,50-8	5	1 175	410536
15x5,00-6	5,5	975	410150*

*spesiallaget for Honda fres

PICK-UP/PERSONBIL:

CLASSIC

TRYGG Classic er en tradisjonell kjetting som sikrer solid grep. Den er laget av borstål i beste kvalitet. Classic kjetting er godt egnet til bruk på SUV, bobiler og personbiler.

Banekjetting: 5-6 mm. Sidestropp: Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER

Påsveiste 5,5 mm runde pigger.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
195/70-16	6	1 916	400571	215/85-16	6	2 266	400573	245-16	6	2 462	400584
195/75-16	5.5	1 659	400472	215-14	5.5	1 803	400473	255/70-15	6	2 277	400592
195-15	5.5	1 638	400453	215-15	6	2 050	400562	255/75-15	6	2 266	400573
195-16	6	2 050	400562	225/55-17	6	2 050	400562	265/65-17	6	2 462	400584
205/70-15	6	1 916	400571	225/75-15	5.5	1 803	400473	265/75-16	6	2 462	400584
205-16	6	2 050	400562	225/75-16	5	2 091	400582	6,00-16	5.5	1 638	400453
215/60-16	6	1 916	400571	235/60-16	6	1 947	400581	8,75-16,5	5	2 091	400582
215/60-16	5.5	1 638	400453	235/70-15	5	2 091	400582	10-16,5	6	2 462	400584
215/65-16	5	1 494	400374	235/70-16	5.5	1 937	400474	10,00-20	8	3 708	450374
215/65-16	6	1 916	400571	235/75-15	5.5	1 937	400474	275/80-22,5	8	3 708	450374
215/70-16	6	2 050	400562	235-15	6	2 266	400573	16,00-24	8	7 159	450473
215/75-15	5.5	1 803	400473	245/70-16	6	2 277	400592	16,00-25			

Alle priser er eks. mva.



MAGÍ

Rimelig personbilkjetting. Kjettingen monteres raskt og enkelt uten bruk av verktøy. Leveres i praktisk koffert for oppbevaring i bil.

Banekjetting: 3,2x3,3 mm. Sidekjetting: 2,8 mm.



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

VARENR.	405050	405060	405070	405080	405090	405100	405110	405120	405130	405140	405150	405160
PRIS/PAR	1 123	1 123	1 123	1 123	1 144	1 185	1 216	1 247	1 288	1 329	1 360	1 391
DEKK DIM:	165/80-13	175-13	185-13	205/70-13	195-14	205-14	215/75-14	225/70-15	245/60-15	245/50-18	235/70-16	265/40-21
	175/70-13	640-13	185/80-13	185-14	205/70-14	215-14	205/75-15	215/65-16	245/55-16	245/45-19	225/70-17	265/45-20
	185/65-13	175/80-13	195/70-13	195/70-14	225/55-14	195-15	195/75-16	235/60-16	255/50-16	235/60-17	235/65-17	265/50-19
	520-14	185/70-13	205/65-13	205/65-14	225/60-14	205/70-15	215/65-16	225/60-16	235/55-17	225/65-17	235/60-18	255/50-20
	560-14	195/65-13	175-14	175-15	185-15	215/65-15	225/60-16	245/45-18	245/50-17	235/55-18	275/35-20	255/55-19
	165/70-14	205/60-13	175/75-14	185/70-15	195/70-15	225/60-15	7.50 -14	265/35-18	275/40-17	225/60-18	275/40-19	255/60-18
	175/65-14	165-14	185/70-14	195/65-15	205/65-15	235/55-15	6.00-16	245/45-17	275/40-17	235/50-19	215/85-16	285/45-19
	185/60-14	165/75-14	195/65-14	205/55-15	215/60-15	215/55-16	6.40-16	225/55-17	255/40-18	235/45-20	255/65-16	275/45-20
	155-14	175/70-14	205/60-14	215/50-15	225/50-15	225/50-16		215/70-16	255/45-17	225/55-19	255/70-15	295/35-21
	195/55-14	185/65-14	175/70-15	215/40-17	225/55-15	265/50-16		245/40-18	225/60-17	205/75-17.5		275/60-17
	195/45-14	190/60-14	185/65-15	205/60-15	205/55-16	215/50-17		255/40-17	225/70-15	215/80-16		265/45-21
	145-15	205/55-14	195/55-15	185/80-14	225/45-16	225/45-17		205/65-17	215/70-16	255/40-20		295/40-20
	195/60-13	155-15	205/50-15	175/80-15	205/60-16	255/45-15		215/60-17	245/45-18	255/45-19		265/60-18
	170/60-15	560-15	195/60-15	205/50-16	215/50-16	235/60-14		215/55-18	235/60-16	255/55-17		235/85-16
	155/65-15	185/55-15	205/45-16	195/55-16	205/50-17	205/65-16		225/45-19	225/65-16	235/75-15		265/65-17
	155/70-15	185/60-15	175/80-14	195/60-16	195/75-14	215/70-14		195/80-16	235/65-16	225/75-16		265/70-16
	155/80-14	195/50-15	600-13	205/45-17	600-14	245/45-16		215/80-14	30/9.50-15	31/11.50-15		315/35-20
	175/55-15	175/65-15	215/40-16		195/75-15	225/45-18		215/75-15	8.40-15			
		165/80-14	195/50-16		195/80-14	225/40-18			205/75-16			
		165/70-15	205/40-17		235/40-17	205/75-14			6.50 -17			
		175/70-15			195/65-16	195/75-15						
		185/50-16			215/45-17	185/75-16						
		195/45-16				195/70-16						
						215/60-16						

MINDRE KJØRETØY



DELER:

DOBBELPIGGET BRODDKJETTINGLENKER



BRODDKJETTINGLENKER

Dim	Dimensjon		Kr/stk.	
	Lengde	I løs vekt	Varenr.	
4,5 mm	7 ledd	69,60	300010	
	8 ledd	79,10	300011	
	9 ledd	89,70	300012	
5 mm	8 ledd	84,90	300021	
	9 ledd	96,80	300022	
	10 ledd	112,00	300023	
	11 ledd	121,00	300024	
5,5 mm	12 ledd	127,00	300025	
	9 ledd	114,00	300032	
	10 ledd	121,00	300033	
	11 ledd	130,00	300034	
6 mm	12 ledd	133,00	300035	
	9 ledd	123,00	300042	
	10 ledd	133,00	300043	
	11 ledd	143,00	300044	
	12 ledd	146,00	300045	
	13 ledd	163,00	300046	
	14 ledd	170,00	300047	
8 mm	15 ledd	190,00	300048	
	16 ledd	199,00	300049	
	10 ledd	210,00	300083	
	11 ledd	234,00	300084	
	12 ledd	249,00	300085	
	13 ledd	271,00	300086	
	14 ledd	284,00	300087	
15 ledd	309,00	300088		
16 ledd	327,00	300089		
17 ledd	348,00	300090		

BRODDKJETTINGLENKER m/krok

7mm SUPER	9 ledd	143,00	307582
firkantpigg	10 ledd	151,00	307583
	11 ledd	158,00	307584
	12 ledd	168,00	307585
	13 ledd	177,00	307586
	14 ledd	185,00	307587
	16 ledd	200,00	307589

YTTERLÅS



Passer for	Kr/stk.	Varenr.:
3-3,5 mm sidekjetting	54,30	332100
4-5,5 mm sidekjetting	73,20	332110
6-7 mm sidekjetting	90,80	332120
7-9 mm sidekjetting	102,00	332130

INNERLÅS



Passer for	Kr/stk.	Varenr.:
3-3,5 mm sidekjetting	16,60	333200
4-5,5 mm sidekjetting	17,80	333210
6-7 mm sidekjetting	21,30	333220
7-10 mm sidekjetting	35,50	333230

LÅS SIDEKJETTING, SENKESMIDD MED SJAKKEL



Passer for	Kr/stk.	Varenr.:
For 6 og 7 mm sidekjetting m/8 mm sjakkell	92,00	334070
For 8,0 mm sidekjetting m/8 mm sjakkell	148,00	334080

LÅS MED LEDD

Passer for	Varenr. lås	Varenr. ledd	Varenr. lås m/ledd	Kr/stk lås m/ledd
4 og 4,5 mm sidekjetting	331010	331095	331210	65,00
5 og 5,5 mm sidekjetting	331020	331095	331220	72,00
6 og 7 mm sidekjetting	331030	331096	331230	87,30
8 og 9 mm sidekjetting	331040	331098	331240	141,00
10 og 11 mm sidekjetting	331050	331099	331250	168,00



HERDET SIDEKJETTING



LÅS, SENKESMIDD MED LEDD SJAKKEL

Dim	Kr/m løs	Kr/m bunt	Varenr.:	M/kasse
4x31,7 mm	97,90	31,00	311040	240 m
5x34 mm	150,00	47,00	311050	180 m
6x34 mm	227,00	71,00	311061	120 m
6x38 mm	218,00	68,00	311060	120 m
7x42 mm	246,00	77,00	311070	90 m
8x50 mm	321,00	101,00	311081	120 m
9,5x50 mm	479,00	151,00	311096	90 m
9,5x57 mm	464,00	146,00	311097	90 m
9,5x62,5 mm	448,00	141,00	311095	90 m
11x60 mm	625,00	197,00	311110	60 m
13x60 mm	809,00	255,00	311131	60 m

EKSPRESSKOBLING - BANEKOBLING



For kjetting	Kr/stk.	Varenr.:
5 mm	62,30	520105
7 mm	75,00	520107
8 mm	87,30	520108
9,5 mm	94,20	520109
11 mm	122,00	520101
13 mm	140,00	520103

KROKER



UHERDET

Dim	I løs vekt	
	Kr/stk.	Varenr.
5 mm	5,77	320050
5,5 mm	7,01	320055
6 mm	7,01	320060
7 mm	8,55	320070
8 mm	9,89	320080
9 mm	11,40	320091
10 mm	15,40	320100
11 mm	21,30	320110
13 mm	40,10	320130

HERDET

Dim	I løs vekt	
	Kr/stk.	Varenr.
8 mm	9,89	323080

GALVANISERTE SKRUSJAKLER STANDARD



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.:
3/16" - 5 mm	11,90	341050
1/4" - 6 mm	13,00	341065
5/16" - 8 mm	13,00	341080
3/8" - 10 mm	18,40	341100
7/16" - 11 mm	19,60	341110
1/2" - 13 mm	20,80	341130
9/16" - 14 mm	26,00	341140
5/8" - 16 mm	33,70	341160

S-KROK MED LANGE ENDER

Brukes i bane



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.:
8,5 mm for 7 mm kjetting	46,10	517085
9,5 mm for 8 mm kjetting	56,70	517095
11 mm for 9,5 mm kjetting	66,10	517111

Z-KROKER MED GUMMIKNOTT



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.:
7 mm for 6 mm kjetting	41,40	343070
8,5 mm for 7 mm kjetting	43,70	343085
10 mm for 8 mm kjetting	47,20	343100
11 mm for 9,5 mm kjetting	49,60	343110

GUMMISTRAMMERE SPIDER



Beskrivelse	Kr/par	Varenr.:
For felg 16-20"	194,00	350108
For felg 20-24"	194,00	350109

STRAMMEKJETTING



Passer for	Kr/par	Varenr.:
6-7 mm	427,00	336020
8-9,5-11 mm	643,00	336030
13-16 mm	880,00	336040

STIFTKOBLING

Str.	Ant pr pk.	Kr/kobl.	Kr/pakke	Varenr.:
Nr. 5 for 5-5,5 mm kjet.	4		170,00	520205-4
Nr. 6, for 6 mm kjet.	4		186,00	520206-4
Nr. 7, for 6-7 mm kjet.	4		225,00	520207-4
Nr. 8, for 7-8 mm kjet.	4		305,00	520208-4
Nr. 10, for 9,5-11 mm kjet.	3		299,00	520210-3
UNI 16, for 13-16 mm kjet.		185,00		520215
UNI 19, for 16-19 mm kjet.		245,00		520218
UNI 22, for 19-22 mm kjet.		272,00		520221



Str.: 5-10



Str.: 13-22

REPARASJON

Str.	Kr/stk.	Varenr.:
7 mm skjøteledd for 6 mm sidekjetting	61,30	340370
T-kobling for 7 mm og 8 mm tverrkjetting (4 stk. per pakke)	215,00	520307-4
Skjøteledd 5 mm sidekjetting	8,97	340050
Skjøteledd 6 mm sidekjetting	10,10	340060
Skjøteledd 7 mm sidekjetting	14,30	340370
Skjøteledd 8 mm sidekjetting	19,00	340080
Skjøteledd 10 mm sidekjetting	24,4	340100
Flexi koblingsledd 8 mm sidekjetting	64,9	335508



Skjøteledd



T-kobling



Skjøteledd for sidekjetting



Flexi koblingsledd

VERKTØY:

STRAMMETANG FOR MUTTERTREKKER

32 mm kraftpipe



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Strammetang for muttertrekker	2 112	350105
Strammetang for muttertrekker med smørenippel	2 266	350106

STRAMMETANG



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Strammetang	2 112	350100

MULTITOOL



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Verktøy for ytterlås	145	350004

KJETTINGKUTTER



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Boltekutter, 60 cm	538	350300
Boltekutter, 90 cm	645	350320

BYGGETANG



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Byggetang L=50 cm	1 309	350210
Byggetang L=83 cm	1 412	350200

STIFTKOBLINGSVERKTØY



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Stiftkoblings-verktøy for vare nr. 520205-10	196	350005
Stiftkoblings-verktøy for vare nr. 520215-21	272	350006


KJETTINGPOSER

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
S Kjettingpose	44,20	910080
M Kjettingpose	52,20	910081
L Kjettingpose	60,10	910082



SEKSJONER FOR FORLENGELSE:


SAFETY GRIP 5-7 mm



SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV SAFETY GRIP

Passer til varenr.	Beskrivelse	Pris	Varenr.:
512010	Forelengesseksjon 5 mm	873	512-01
512015	Forelengesseksjon 5 mm	857	512-02
512020	Forelengesseksjon 5 mm	857	512-02
512025	Forelengesseksjon 5 mm	857	512-02
512030	Forelengesseksjon 5 mm	843	512-03
512035	Forelengesseksjon 5 mm	824	512-04
513179	Forelengesseksjon 7 mm	907	513-01
513302	Forelengesseksjon 7 mm	907	513-01
513304	Forelengesseksjon 7 mm	907	513-01
513305	Forelengesseksjon 7 mm	941	513-02
513313	Forelengesseksjon 7 mm	968	513-03
513387	Forelengesseksjon 7 mm	941	513-02
513388	Forelengesseksjon 7 mm	941	513-02
513396	Forelengesseksjon 7 mm	941	513-02
513397	Forelengesseksjon 7 mm	941	513-02
513399	Forelengesseksjon 7 mm	968	513-03
513414	Forelengesseksjon 7 mm	1 011	513-04
513415	Forelengesseksjon 7 mm	968	513-03
513416	Forelengesseksjon 7 mm	1 011	513-04
513417	Forelengesseksjon 7 mm	1 011	513-04
513418	Forelengesseksjon 7 mm	968	513-03
513419	Forelengesseksjon 7 mm	968	513-03
513512	Forelengesseksjon 7 mm	941	513-02
513514	Forelengesseksjon 7 mm	941	513-02
513522	Forelengesseksjon 7 mm	941	513-02
513524	Forelengesseksjon 7 mm	941	513-02
513551	Forelengesseksjon 7 mm	968	513-03
513552	Forelengesseksjon 7 mm	968	513-03
513602	Forelengesseksjon 7 mm	968	513-03
513766	Forelengesseksjon 7 mm	1 011	513-04
513991	Forelengesseksjon 7 mm	968	513-03
513992	Forelengesseksjon 7 mm	968	513-03

FAST TRAC, TRAKTOR, SMT 8-16 mm



SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV FAST TRAC/TRAKTOR/SMT

Passer for	Kr/par	Varenr.:
*8 mm Fast Trac	464	581-01
8 mm SMT	513	600290
9,5 mm SMT	729	600390
11 mm SMT	1 144	600590
13 mm SMT	1 525	600690
16 mm SMT	1 937	600890

*kan også brukes på Traktor F58XXXX

KJETTINGMONTERING


1. Les bruksanvisningen og undersøk om det trengs spesiell tilpasning til varenummeret du har kjøpt.



2. Legg ut kjettingen bak dekket med piggene opp. Utfør eventuelle justeringer fra punkt 1.



3. Heng et tau over ribbene på dekket eller gjennom felg. I tauet fester du kobling i bane og sidekjettingen. Dra deretter kjettingen godt ut på siden.



4. Dersom du monterer kjettingen alene, anbefales det at du skyver kjettingen inn under dekket før du begynner å kjøre på kjettingen. Kjør ca. halve kjettingen på, og dra den resterende kjettingen godt ut på siden. Kjør på resten av kjettingen. Dersom man er to, anbefales det at en person går bak dekket og drar kjettingen ut på siden under kjøring.




Vanlige feilmonteringer

5. Fest kobling i bane, og monter innersidekjetting og yttersidekjetting. Til slutt monterer du halen som siste sidestropp. Eventuelt kan denne kappes av, dersom den er overflødig.



1. Feilmontering av sjakk. Ved montering av sjakk hvor hodet på bolten peker inn mot dekk, kan denne slite og påføre skade på dekket. Monter alltid sjakk slik at hodet på bolten peker vekk fra dekket.



2. Feilmontering av sidekjetting på låsearm. Ved å legge sidekjettingen på innsiden av låsearmen kan dette slite og påføre skade på dekket. Legg alltid sidekjettingen på yttersiden av låsearmen.

Kjør et par hundre meter, slik at kjettingen får satt seg og strekt seg ut, og etterstram kjettingen i banen og på siden.

INNKORTING

Kjettingen skal alltid være godt tilpasset dekket. Ved kjøring er det viktig å ha kjettingen normalt stram i banen. Med kjettingen følger håndboken "Montering, bruk og sikkerhet".

SMT Traktor Flexi, Traktor, Fast Trac, Safety Grip



Med kjettingen følger det en tabell over tilpasningsmulighetene. Hvis sidekjettingen skal justeres, gjør alltid dette først.



Den siste seksjonen kan fjernes helt og på de to siste seksjonene kan lengden justeres.



På lettkjettingene reguleres lengden med en kappskive.



Lengden på sidekjettingen reguleres meget enkelt og sikkert i flere posisjoner.

Reparasjonsdeler



1.



2.



3.



4.



5.

1. Z-krok og S-krok brukes til å reparere brudd i piggkjetting. Z-krok brukes i endene (butt mot butt) og S-krok brukes i banen.
2. Sjakler brukes til nødreparasjon av ødelagte kroker, men slites raskere enn en vanlig krok. Anbefales å erstatte ødelagte kroker med tilsvarende nye så raskt som mulig.
3. Skjøteledd for sidekjetting. Må ikke brukes på bane/ pigg-kjettingen, eller som erstatning for ødelagt krok.
4. Smidd og herdet stiftkobling. Dette er vår hovedkomponent for varig reparasjon av brudd hvor som helst på kjettingen.
5. Verktøy for enkel åpning av små og store stiftkoblinger.

SIKKERHET – GARANTI

Både tester og våre egne erfaringer sier det samme:


1. Jo raskere man kjører med kjettingen, jo raskere oppstår både slitasje og brudd.
2. Feil stramming av kjettingen øker slitasjen vesentlig.
3. Kombinasjonen av pkt 1 og 2 kan resultere i utslitt og/eller ødelagt kjetting etter kun få timers bruk.

Kjettingen skal sitte så stramt som mulig, men må kunne vandre på dekket. Det vil si at den beveger seg rundt dekket under kjøring.

Manglende vandring vil øke dekk- og kjettingslitasjen vesentlig. En hellytende kjetting skal altså ikke sitte for løst og heller ikke så stramt at kjettingen sitter fast.

Jo raskere man kjører jo lettere vandrer kjettingen.

Det medfører at ved rask kjøring skal man stramme kjettingen mer enn ved langsom kjøring. Ved høy hastighet og/eller for løst tilpasset kjetting, blir den slått i stykker mot underlaget.



BRUDDGARANTI

Nøsted & tilbyr som eneste produsent hjulkjetting med bruddgaranti på transport- og traktorkjetting. Garantien omfatter hele vårt spekter til transport og traktor. Mange års erfaring og testing under krevende forhold har gjort oss så sikre på TRYGG hjulkjetting sin kvalitet, at vi garanterer mot brudd som skyldes produksjonsfeil.

Skulle det oppstå brudd som skyldes produksjonsfeil, vil din forhandler være behjelpelig med reparasjon eller eventuelt erstatte kjettingen dersom det skulle være nødvendig.

Garantien forutsetter at kjettingen er brukt i henhold til produsentens anvisning (spesifisert i medfølgende bruksanvisning). Piggslitasjen må ikke ha nådd ned til sveisvulsten. Garantien gjelder i ett år fra kjøpsdato med fremvisning av kvittering/faktura. Eventuell reklamasjon dokumenteres med bilde og reklamasjonsskjema.

SIKKERHET

Tauing/surring/løfting

Hjulkjetting er spesiallaget for sitt formål. Kjettingen er sprø og hard sammenlignet med kjetting til løft og surring. Hjulkjetting skal derfor kun brukes til sitt formål, ikke til tauing, surring og løfting!

Veigrep og fart

Når man bruker kjetting, skal kjørehastigheten senkes. Dette minsker slitasjen på dekk og kjetting. Ved bruk av kjetting på bare veier reduseres veigrepet betraktelig, kjør derfor ekstra varsomt.

Montering

Les monteringsanvisningen nøye og følg denne. Dersom du ikke har monteringsanvisning, sørg for å skaffe denne før kjettingen monteres.

Vanskelig føre

Legg på kjetting før kjøreforholdene blir vanskelige og før du står fast. Kjettingene er ikke laget for spinning, dette øker faren for skader på kjetting, dekk og kjøretøy.

Skader/defekter

Kjør aldri med en skadet/defekt kjetting. Feil skal utbedres før man kjører videre. Kjøring med en defekt kjetting kan føre til store materielle skader og farlige situasjoner.

Forskrifter

Følg forskriftene og kjøretøyfabrikantenes anvisninger for riktig bruk av kjetting. Riktig montering og tilstrekkelig antall kjettinger er en forutsetning for sikker ferdsel. Se neste side.

Garanti

TRYGG kjetting har garanti mot produksjonsfeil. Denne garantien gjelder 1 år fra kjøp av kjettingen. Garantien gjelder ikke brukerfeil.

Ansvar

Vårt ansvar er begrenset til eventuell erstatning av kjettinger med feil. Nøsted & tar ikke ansvar for eventuelle skader eller slitasje på kjøretøy, dekk, pigger, redskap eller personell. Følgeskader av driftstans dekkes heller ikke. Slitasje som ikke skyldes produksjonsfeil på kjettingene, vil ikke dekkes.

Reklamasjon

Reklamasjoner behandles på bakgrunn av innsendte reklamasjonsskjema eller ved eventuell inspeksjon. Kjettinger kan returneres til Nøsted & etter nærmere avtale og etter skriftlige retningslinjer som vil bli tilsendt.

Retur/avbestilling

All retur må avtales på forhånd med Nøsted &.

FORSKRIFT OM BRUK AV KJETTING

BESTEMMELSER OM BRUK AV KJETTING

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

Kjører du et kjøretøy med tillatt totalvekt på over 3 500 kg må du ha med kjetting dersom du skal kjøre på veier med snø og is.

I perioden det er krav om 5 mm mønsterdybde, skal kjettinger være med hvis det kan ventes kjøring på offentlig veg som er snø- eller isdekket. Kjettingene må være tilpasset hjulene på kjøretøyet og til enhver tid gi kontakt mellom kjetting og veibane. De skal være laget av metall/stål, være egnet for føreforholdene og tåle påkjenningen den blir utsatt for ved kjøring på vinterføre.

Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg

må ha med minst tre kjettinger:

- 1 tilpasset forhjul
- 2 tilpasset drivhjul


Vogntog


(motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har tillatt totalvekt over 3 500 kg) må ha med minst syv kjettinger hvis motorvognen har tvillinghjul på drivakselen.


- 1 tilpasset motorvognens forhjul.
- 4 tilpasset motorvognens drivhjul.
- 2 tilpasset tilhengerens hjul.


Dersom motorvognen i et vogntog har enkle hjul på drivakselen, eller bruker tvillingkjetting, skal det medbringes minst fem kjettinger.


- 1 tilpasset motorvognens forhjul
- 2 tilpasset motorvognens drivhjul
- 2 tilpasset tilhengerens hjul






 @trygg_chains

 TRYGG

 @nosted_and

 Nøsted&

Nøsted & AS

Telefon: +47 38 27 25 50

E-post: post@nosted.com

Takk for at du velger TRYGG

Del dine bilder med oss! #tryggchains #tryggkjetting