



TRYGG

Foretrukket av en grunn



SKOGSKJETTING OG BELTER 2025-2026

Gyldig fra 1. juli 2025



INNHold



PRODUKT

SIDE

SKOGSKJETTING

81

- Gigant 80
- U-Grip 79
- Satyr 78
- Pan 77
- Skog 76
- Ringkjetting 75
- SMT Skog 74
- SM2D Skog 73
- Deler & Verktøy skogskjetting 72

SKOGSBELTER

71

- Tyr Grip 70
- Frigg Allround 68
- Driva Float 66
- Deler & Verktøy belter 64



TRYGG

Nøsted & AS

Telefon: +47 38 27 25 50

E-post: post@nosted.com



TRYGG



Nøsted&



@trygg_chains



@nosted_and

Takk for at du velger TRYGG

Del dine bilder med oss! #tryggchains #tryggkjetting



SKOGSKJETTING



GIGANT



U-GRIP



SATYR



PAN



SKOG



RINGKJETTING



SMT SKOG



SM2D SKOG

Skogen har alltid hatt en spesiell plass i våre hjerter. Det har gitt seg utslag i et bredt utvalg av gjennomtestede skogskjettinger til alle formål. Til både skogsmaskiner og tømmerbiler har vi utviklet skreddersydde kjettinger til alle formål.

TRYGG skogskjettinger er velkjent for et suverent grep og lang levetid. Kjettingene leveres i flere mønstertyper og godstykkelser til de store skogsmaskinene.

EGENSKAPER FOR SKOGSKJETTING

	Gigant	U-Grip	Satyr	Pan	Skog	Ringkjetting	SMT SKOG	SM2D
Grep, is	****	***	***	****	***	***	*****	*****
Grep, terreng	****	****	****	****	***	****	****	****
Sidebeskyttelse	*****	*****	****	*****	**	**	**	***
Banebeskyttelse	*****	****	****	*****	***	***	**	****
Vekt (letthet)	***	***	***	****	****	***	****	***

GIGANT

BESTSELGER!

TRYGG Gigant er markedsvinneren i Norge. En meget aggressiv og stabil skogskjetting med lang levetid. TRYGG sin sveiseteknologi, plassering av U brodden og herdemetode gir denne kjettingen 30-40% lengre levetid enn andre tilsvarende skogskjettinger.

Banekjetting: 16 mm*. Sidekjetting: 13 mm.



DETALJER



1. 19 mm U-brodder. Kjettingen har ekstra brede brodder som er påsveiset under de horisontale kjettingleddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med stiftkobling. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med stiftkobling.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	DIM	PRIS	VAREN.R.
600/55-26,5	DD 16 mm	34 730	623376
700/70-34	TD 16 mm	49 180	623319
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 16 mm	35 850	623361
710/55-34_700/55-34	TD 16 mm	43 370	623364

DEKK	DIM	PRIS	VAREN.R.
710/70-34	TD 16 mm	52 090	623321
750/55-26,5	TD 16 mm	41 860	623333
780/50-28,5	TD 16 mm	42 600	623336

* Gigant kan fås i dimensjonen 19 mm på forespørsel.



U-GRIP

U-Grip er en stabil kjetting med god gripeevne og lang levetid. U-brodder er sveist på de horisontale kjettingleddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid.

Banekjetting: 13/16 mm*. Sidekjetting: 13 mm.



DETALJER



1. Overdimensjonerte brodder for lengre holdbarhet. U-Grip 13 mm har 16 mm brodder, og U-Grip 16 mm har 19 mm brodder.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med stiftkobling. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med stiftkobling.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



13 mm

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.
700/45-22,5_710/40-22,5	TD 13 mm	22 790	621204
710/45-22,5_710/40-22,5 Fk F2	TD 13 mm	23 750	621206
710/40-24,5	TD 13 mm	22 770	621209
710/45-24,5	TD 13 mm	22 160	621210
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 13 mm	27 800	621261

* U-Grip kan fås i dimensjonen 19 mm på forespørsel.

16 mm

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.
600/65-34	TD 16 mm	37 580	621378
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 16 mm	31 160	621361
710/55-34_700/55-34	TD 16 mm	38 300	621363
750/55-26,5	TD 16 mm	36 390	621333
780/50-28,5	TD 16 mm	37 050	621336
800/40-26,5	TD 16 mm	34 640	621335



SATYR

Satyr har senkesmidde plater som gir meget godt grep samtidig som det er mer skånsomt mot underlaget. Dette er en kjetting som er enkel å montere, den ligger stabilt på dekket og har lang levetid. Flere justering- muligheter i hver sidekjetting for optimal passform og enkel etterjustering. Videre gir den åpne profilen en god selvrensende effekt og den slipper jord, leire etc på en effektiv måte under bruk.

Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



DETALJER



1.



2.



3.



4.

1. Senkesmidde vridde gripelementer som bygger 62 mm i høyden gir en form som står stabilt og sikrer bedre grep. Ringene er 16 mm. 16 mm langsgående ledd med 19 mm U-pigger.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med stiftkobling. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med stiftkobling.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



DEKK	PRIS	VAREN.R.
710/40-24,5	30 290	507309
710/45-26,5_700/50-26,5	34 060	507361
710/55-34_700/55-34	41 200	507364

DEKK	PRIS	VAREN.R.
750/55-26,5	39 770	507333
780/50-28,5	40 480	507336
800/40-26,5	37 840	507335

PAN

Pan er spesiallaget for mindre skogsmaskiner som gjerne brukes i tynningsarbeid. Dette er en lettkjetting, men med 11 mm u-brodd og 11 mm slitepigger har den godt grep på blant annet snø, is, leire og jord.

Sidestroppene fungerer som ekstra beskyttelse på dekketsiden. Kjettingen kommer med strammekjetting som standard.

Utviklet i sammen med skogsentreprenører.

Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 11 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.



DETALJER



1.



2.a



2.b



3.



4.

1. Utstyrt med 11 mm u-brodd sveist på de horisontale kjetting- leddene og holdes oppreist gjennom hele kjettings levetid. 11 mm rundpigg på de vertikale leddene for ekstra sliteflate.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS	VARENØ.
500/50	17	15 290	625102
600/50	22,5	18 180	625100

SKOG er en grov kjetting for tyngre skogsmaskiner. SKOG bygges i 2 ruter i bredden. Kjettingen er lett å montere, og kan justeres uten å kutte i mønsteret i banen. Leveres med strammekjetting hvis ikke annet er bemerket.

Banekjetting: 13/16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



DETALJER



1. SKOG 13 mm har 16 mm U-brodd, og SKOG 16 mm har 20 mm U-brodd. Broddene er overdimensjonerte for lengre holdbarhet. Inner lock.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling/ekspresskobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



13 mm

DEKK	FELG	PRIS	VAREN.R.
600/50	22,5	14 987	F621275
700/45	22,5	16 635	F621204
710/40	22,5	16 635	F621204
710/40	24,5	16 604	F621209

DEKK	FELG	PRIS	VAREN.R.
700/50	26,5	20 281	F621261
710/45	26,5	20 281	F621261
600/55	26,5	19 673	F621276
600/65	34	22 094	F621278

16 mm

DEKK	FELG	PRIS	VAREN.R.
700/50	26,5	22 733	F621361
710/45	26,5	22 733	F621361
750/55	26,5	26 564	F621333
780/50	28,5	27 017	F621336
700/55	34	27 501	F621364
700/70	34	31 209	F621319

RINGKJETTING

Det originale ringkjettingdesignet, utviklet fra hestesko som ble sveist til kjetting for bedre grep på landbrukstraktorer. Færre ringer enn tett ringkjetting gjør denne til en lettere og rimeligere type ringkjetting. Et kostnadseffektivt valg for lettere oppgaver, deltids skogsarbeidere og mindre skiddere. Vi leverer også multiring skogskjettingen tettere ringkjetting for de tøffeste operasjonene og større skiddere.

Banekjetting: 16 mm*. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 13 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. 16 mm kjetting har 25 mm ringer.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	VEKT/PAR	PRIS	VARENR.
16,9-30	210	23 560	630240
18,4-26	210	23 560	630240
16,9-34	255	23 790	630250
18,4-30	255	23 790	630250
16,9-38	302	25 490	630251
18,4-34	302	25 490	630251

DEKK	VEKT/PAR	PRIS	VARENR.
23,1-26	330	24 560	630265
28,1-26	385	30 670	630274
700/55-34	325	30 670	630274
24,5-32	352	28 170	630270
30,5-32	392	30 330	630280
700/70-34	392	30 330	630280

* Ringkjetting kan fås i dimensjonen 19 mm på forespørsel.

SMT SKOG

SMT Skog er en helflytende kjetting laget for maskiner brukt på skog. Kjettingen gir et fantastisk godt grep i terreng – is, stein, jord og søle. Den leveres i dimensjoner fra 11 til 16 mm. Strammetang anbefales ved montering av tyngre kjettinger. For kjettinger som ikke leveres med strammekjetting som standard kan dette fås på forespørsel.

SMT Skog 11 mm: Banekjetting: 11 mm. Side stropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.

SMT Skog 13 mm: Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 11 mm.

SMT Skog 16 mm: Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. SMT Skog har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



11 mm

DEKK	FELG	PRIS	VAREN.R.
600/50	22,5	13 160	605593
700/50	22,5	15 780	605595*
710/45	22,5	17 140	605586*
600/55	26,5	19 350	605604*

13 mm

DEKK	FELG	PRIS	VAREN.R.
600/55	26,5	23 310	606604*
700/55	34	31 780	606607*

16 mm

DEKK	FELG	PRIS	VAREN.R.
700/55	34	39 630	608607*

* Leveres med strammekjetting som standard

SM2D SKOG

Helflytende broddkjetting med to ruter i bredden. Kjettingen har to pigger på hvert ledd som gir suverent grep på is og bart fjell. Dette er en tett kjetting som gir god beskyttelse på dekket. SM2D Skog fås i dimensjoner fra 11 til 16 mm avhengig av dekkstørrelse. Vi anbefaler at man bruker strammetang ved montering av tyngre kjettinger. For kjettinger som ikke leveres med strammekjetting som standard kan dette fås på forespørsel.

SM2D Skog 11 mm: Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.

SM2D Skog 13 mm: Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 11 mm.

SM2D Skog 16 mm: Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. SM2D Skog har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



11 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENr.
500/45	22,5	14 960	615324*
600/50	22,5	16 910	615593*
600/55	26,5	18 860	615604*
500/60	22,5	19 380	615629*

13 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENr.
600/55	26,5	25 480	616604
700/50	26,5	25 490	616594
700/55	26,5	30 760	616608

16 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENr.
700/70*	34	46 960	618433*

* Leveres med strammekjetting som standard



DELER & VERKTØY SKOGSKJETTING

STIFTKOBLING



Str.: 5-10

Str.	Ant pr pk.	Kr/pakke	Varenr.
Nr. 5 for 5-5,5 mm kjet.	4	177,00	520205-4
Nr. 6, for 6 mm kjet.	4	194,00	520206-4
Nr. 7, for 6-7 mm kjet.	4	234,00	520207-4
Nr. 8, for 7-8 mm kjet.	4	318,00	520208-4
Nr. 10, for 9,5-11 mm kjet.	3	311,00	520210-3



Str.: 13-22

Str.	Kr/kobl.	Varenr.
UNI 16, for 13-16 mm kjet.	193,00	520215
UNI 19, for 16-19 mm kjet.	255,00	520218
UNI 22, for 19-22 mm kjet.	283,00	520221
DOR for stiftkoblinger	33,20	520200


GALVANISERTE SKRUSJAKLER STANDARD

*kan også leveres i premium

Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.
3/16" - 5 mm	12,40	341050
1/4" - 6 mm	13,60	341065
5/16" - 8 mm	13,60	341080
3/8" - 10 mm	19,20	341100
7/16" - 11 mm	20,40	341110
1/2" - 13 mm	21,70	341130
9/16" - 14 mm	27,10	341140
5/8" - 16 mm	35,10	341160



FELGRING



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Felgring for 22,5" felg	1 170	336058
Felgring for 24,5" felg	1 220	336059
Felgring for 26,5" felg	1 260	336060
Felgring for 28,5" felg	1 330	336061

STRAMMETANG FOR MUTTERTREKKER

32 mm kraftpipe



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Strammetang for muttertrekker med smørenippel	2 360	350106

STIFTKOBLINGSVERKTØY



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Stiftkoblingsverktøy for vare nr. 520205-10	204,00	350005
Stiftkoblingsverktøy for vare nr. 520215-21	273,00	350006

REPARASJON AV SKOGSKJETTINGER

Str.	Type	Kr/stk.	Varenr.
9,5 mm	Reparasjonsring	119,00	520111
13 mm	Reparasjonsring	149,00	520112
16 mm	Reparasjonsring	177,00	520116
13-8 mm	Hammerlock	154,00	212113
16-8 mm	Hammerlock	242,00	212016
19-8 mm	Hammerlock	298,00	212019



Reparasjonsring



Hammerlock

STRAMMETANG



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Strammetang	2 200	350100



SKOGSBELTER



TYR GRIP



FRIGG ALLROUND



DRIVA FLOAT

TRYGG Tracks er tilpasset tøffe forhold og er et kvalitetsprodukt på linje med resten av TRYGG Skog porteføljen. En skogsmaskin med belter og kjetting fra TRYGG, har de beste forutsetninger for effektiv og problemfri drift i skogen.

Vi har utviklet belter som har unike egenskaper innenfor:

- Bæreevne
- Grep - Klatreevne - Fremkommelighet
- Snøforhold
- Slitasje
- Økonomisk kjøring

Sidestøtte er spesial konstruert for å unngå hull og slik unngå høvling av sidene på dekkene. Vekten og konstruksjonen av beltene er optimalisert for å ha best mulig kombinasjon av økonomisk kjøring, bæreevne, fremkommelighet, slitasje og skånsomhet mot underlaget.

Vi kan skreddersy ditt belte mtp tverrjern og pigger. Tilbakemeldingene fra sjåførere som bruker TRYGG belter er entydig positive. TRYGG belter er et kvalitetsprodukt til en hyggelig pris.

SAMMENLIGNING AV PRODUKTER

	TYR GRIP	FRIGG ALLROUND	DRIVA FLOAT
Grep	***	**	*
Bæreevne	*	**	***
Stabilitet på snø	***	**	

TYR GRIP



For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



TYR er et aggressivt belte som passer perfekt på maskiner som skal gå i ulent og bratt terreng. Steinete underlag eller i dyp snø på vinteren.



Tverrjern



**Linksystem og
sidestøtte**



Lenke



Pigg



**Beltelås
(fås i 3 str.)**

	DIM. mm	LENGDE/HØYDE mm
Tverrjern	48 x 48	750, 850, 900
Linksystem og sidestøtte	18 mm L = 180	
Lenke	26 mm = 80	
Pigg	50 x 30	50
Beltelås	26	105, 155, 205

Tyr leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles

TYR GRIP

VARENDR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)	PRIS PR.PAR
670100	600 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1206	80 280
670101	600 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1241	83 480
670160	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, T480, A344	1500	740	1326	89 200
670161	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, T480, A344	1500	740	1362	92 770
670160	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, FR, T428, A343	1500	740	1326	89 200
670161	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, FR, T428, A343	1500	740	1362	92 770
670200	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1299	82 780
670201	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1335	86 070
670202	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, A428, A344	1300	850	1299	82 780
670203	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, A428, A344	1300	850	1335	86 070
670204	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1299	82 780
670205	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1335	86 070
670230	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1395	87 360
670231	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1431	90 850
670232	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1395	87 360
670233	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1431	90 850
670261	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1491	91 960
670262	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1527	95 640
670263	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1491	91 960
670264	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1527	95 640
670360	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1744	110 340
670361	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1780	114 750
670362	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344	1720	900	1744	110 340
670363	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344	1720	900	1780	114 750
670364	750 - 26,5 Singel Pigg med tverrjern for 780	Std.	FKF2	1710	900	1744	110 340
670365	750 - 26,5 Singel Pigg med tverrjern for 780	Std.	FKF2	1710	900	1780	115 030
670370	780-28,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1720	900	1694	128 750
670371	780-28,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1720	900	1737	132 750
670238	780-28,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1744	112 640
670239	780-28,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1744	116 800
670236	780 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1744	110 340
670237	780 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1780	114 750
670245	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1544	118 560
670246	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1544	122 720

FRIGG ALLROUND

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



FRIGG er et allround belte som kan brukes hele året. Skånsomt mot underlaget samtidig som det gir godt grep og god dekk beskyttelse. Allround egenskapene gjør at du ikke gir avkall på grep eller beskyttelse samtidig som du har god bæreevne.



Tverrjern



Linksystem og sidestøtte



Lenke



Pigg



**Beltelås
(fås i 3 str.)**

	DIM. mm	LENGDE/HØYDE mm
Tverrjern	80 x 25	740, 850, 900
Linksystem og sidestøtte	18 mm L = 180	
Lenke	26 mm = 80	
Pigg	50 x 30	50
Beltelås	26	105, 155, 205

Frigg leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles

FRIGG ALLROUND

VARENR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)	PRIS PR.PAR
670400	600 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1156	88 240
670401	600 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1192	91 790
670460	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, T428, A343	1500	740	1326	98 040
670461	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, T428, A343	1500	740	1362	101 990
670500	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1226	90 980
670502	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1262	90 980
670504	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1226	90 980
670505	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1262	94 610
670530	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1316	96 030
670531	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1352	99 870
670532	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1316	96 030
670533	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1352	99 870
670561	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1407	101 080
670562	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1443	105 130
670563	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1407	101 080
670564	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1443	105 130
670565	710 - 26,5 Single Pigg (Med 750 tverrjern. Lengde tverrjern 900 mm)	Std.	Nokian FKF2	1500	900	1642	101 080
670660	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1544	121 310
670661	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1580	123 750
670662	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS	1720	900	1642	121 310
670663	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS	1720	900	1678	123 750
670536	780 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1642	121 310
670537	780 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1678	123 750
671400	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1454	127 090
671401	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1489	131 950
671402	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1500	900	1454	127 090
671403	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1500	900	1489	131 950

DRIVA FLOAT



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DRIVA er et belte beregnet for vått og «følsomt» underlag. DRIVA gir ekstremt god bæreevne og er samtidig veldig skånsomt mot underlag og røtter.



Tverrjern



Linksystem og sidestøtte



Lenke



Pigg



**Beltelås
(fås i 3 str.)**

	DIM. mm	LENGDE/HØYDE mm
Tverrjern	150 x 16	730, 850, 935
Linksystem og sidestøtte	18 mm L = 180	
Lenke	26 mm = 80	
Pigg	50 x 30	50
Beltelås	26	105, 155, 205

Driva leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles

DRIVA FLOAT

VARENR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)	PRIS PR.PAR
670800	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1274	99 260
670801	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1310	103 240
670802	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1274	99 260
670803	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1310	103 240
670804	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	TRS TRS T428 A344	1300	850	1274	99 260
670805	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS TRS T428 A344	1300	850	1310	103 240
670861	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2,FsB	1500	850	1460	110 290
670862	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2,FsB	1500	850	1496	114 700
670863	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1460	110 290
670864	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1496	114 700
671700	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	935	1559	140 720
671701	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	935	1595	146 010



DELER & VERKTØY BELTER

VARENR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671110	Beltelås 105	26 mm	105 mm	2,75 kg	Stk.	474
671120	Beltelås 155	26 mm	155 mm	3,9 kg	Stk.	541
671130	Beltelås 205	26 mm	205 mm	4,7 kg	Stk.	602



671110
671120
671130

VARENR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671150	Beltelås Forlenger	50x45	120 mm	21,5	Stk.	418
671151	Beltelås Skrue	N/A	N/A	0,1	Stk.	12
671152	Beltelås Mutter	N/A	N/A	0,03	Stk.	7



671150

VARENR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671205	C-ledd	18x45		2,1	Stk.	217
671210	Lenke	26x50x80		1,1	Stk.	155




671205

VARENR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671350	Sidestøtte	N/A		1,2	Stk.	198
671355	Pigg	50x30	35 mm	0,4	Stk.	35



671210

VARENR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671410	MONTERINGSVERKTØY TYR m/festekrok	N/A	N/A	N/A	1 + 2	5 040
671415	MONTERINGSVERKTØY FRIGG m/festekrok	N/A	N/A	N/A	1 + 2	5 040
671420	MONTERINGSVERKTØY DRIVA m/festekrok	N/A	N/A	N/A	1 + 2	5 040
671450	Festekrok	N/A	N/A	N/A	Pair	516



671350



671355



671410



671415



671420