



TRYGG

Preferred for a reason



ATV

Mounting instruction

910210

TRYGG ATV 5,5 mm og 6 mm kjetting er en fleksibel kjetting, og et vare nr. vil passe til flere dekkdimensjoner. For noen dekkdimensjoner må man tilpasse kjettingen ved førstegangspålegging ved å kappe vekk noe av kjettingen.

The TRYGG ATV 5,5 mm and 6 mm chain is a flexible chain, and one item no. will fit several tire dimensions. For some tire dimensions, you have to adapt the chain at the first time by cutting away some parts of the chain.



Legg kjettingen bak/foran dekket med piggene opp og låsene mot dekket.

Place the chain behind/front the tire with the studs up and the latches against the tire.



Benytt et tau som henges fast i dekkets mønster eller tres igjennom felg. Lås i bane- og sidekjetting festes på tauet.

Use a rope that is attached to the tread of the tire or threaded through the rim. Locks in the track and side chains are fixed on the rope.

3

Kjør fremover/bakover og la kjettingen legge seg på. Se til at kjettingen blir strekt ut på sidene.

Drive forward/backward and let the chain settle on. Make sure the chain is stretched out on the side.

4



Kjetting kobles først i bane, deretter sidekjetting på innsiden av dekket, etterfulgt av sidekjetting på utsiden av dekket.

The chain is connected first in the orbit, then the side chain on the inside of the tire, followed by side chaining on the outside of the tire.

5



ATV-kjettingen kommer med to lange «haler» med en sjakkel i enden. Halene skal brukes som siste sidestropp. Sjakkelen festets i sidekjettingen.

The ATV chain comes with two long "tails" with a shackle at the end. The tails should be used as the last side strap. The shackles are attached to the side chain.

6



Kjettingen er ferdig montert.

The chain is fully mounted.

INNKORTING / SHORTING


1



Monter kjettingen som vist. Når kjetting møter kjetting i bane, ser man raskt hvor mye av kjettingen som må tas vekk. Tips: marker med tusj på leddene du skal kappe i.

Install the chain as shown. When the chain meets chain in orbit, you quickly see how much of the chain needs to be removed. Tip: mark the joints you are going to cut with a marker.


2



Kapp av deler av kjettingen som markert. Her er det ikke gjort innkortning på sidekjettingen da dette lett lar seg gjøre etter at kjettingen er montert på dekket.

Cut off parts of the chain as said. Here, no shortening has been made on the side chain, as this is easily possible after the chain has been mounted on the tire.

3



Kapp av leddene i sidekjettingen som ikke er i bruk. Her kan man bruke en kjetting-/bolterkutter eller vinkelsliper.

Cut off the joints of the side chain that are not in use. Here you can use a chain/bolt cutter or angle grinder.



WARNING!

IMPROPER USE CAN RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY

ONLY use these chains as tire chains. NEVER use for towing, lifting, securing, or lashing.

DO NOT exceed 30 mph (50 km/h). Chains can break under tension causing hazardous projectiles and loss of vehicle control.

DO NOT operate with worn, damaged, or improperly installed chains.

DO NOT use tire chains on dry pavement or under conditions where snow or ice is not present, as this may cause tire damage or loss of control.

ALWAYS read and follow full safety instructions provided in the QR-code link.

Thank you for choosing TRYGG!

TRYGG (Norwegian for "safe") is a name that commits. Since 1939, we've pushed product development and innovation to deliver the safest and most user-friendly products.

Our sourcing and production methods ensure some of the world's most environmentally friendly chains.

We hope you enjoy your new TRYGG tire chains!

Preferred for a reason

Information regarding use, safety and warranty:



User manuals in more languages:



www.trygg.no

www.nosted.com