

Thermo galvanized



QR Code

TRYGG Aqua lang leddkjede

Varenr	Dimensjon	Bevisbelastning	Bruddbelastning	Måle			
(kN)	(kN)	D	L	B	(kg/m)		
215090	9 x 57	40	82	9	57	18	1,4
215110	11 x 66	61	122	11	66	18	2,1
215130	13 x 81	85	170	13	81	22	2,7
215161	16 x 100	129	257	16	100	26	4,4
215192	19 x 100	182	363	19	100	32	6,5
215222	22 x 120	244	487	22	120	35	8,5
215250	25 x 140	314	628	25	140	41	11
215280	28 x 150	394	788	28	150	39	14

D = tykkelse på kjettingtråd, L = innvendig lengde, B = innvendig bredde

SAFE Aqua halvkjedekjede

Varenr	Dimensjon	Bevisbelastning	Bruddbelastning	Måle			Vekt
(kN)	(kN)	D	L	B	(kg/m)		
215132	13 x 50	85	170	13	50	18	3
215162	16 x 65	129	257	16	65	29	5,1
215191	19 x 75	182	363	19	75	29	6,85
215221	22 x 88	244	487	22	88	30	9,3

D = tykkelse på kjettingtråd, L = innvendig lengde, B = innvendig bredde



Thermo galvanized

