

Innkortingskrok med øye

QR Code

| Varenr | Kode | WLL | For kjetting | Mål i mm | | | | | KG |
|---------|----------|---------------------|-----------------|----------|----|----|-----|-----|-------------|
| | | | | P | A | G | K | F | |
| | | 4:1 Tonn | | | | | | | N.W. |
| 0312700 | YH-6 | 1,12 | 6 mm | 8 | 13 | 8 | 51 | 30 | 0,2 |
| 0312701 | YH-7/8 | 2,00 | 7-8 mm | 10 | 15 | 9 | 60 | 30 | 0,3 |
| 0312702 | YH-10 | 3,15 | 10 mm | 13 | 20 | 13 | 84 | 41 | 0,6 |
| 0312703 | YH-13 | 5,30 | 13 mm | 16 | 25 | 15 | 102 | 52 | 1,4 |
| 0312704 | YH-16 | 8,00 | 16 mm | 20 | 30 | 20 | 114 | 57 | 2,3 |
| 0312705 | YH-18/20 | 12,50 | 18-20 mm | 23 | 36 | 24 | 132 | 73 | 3,9 |
| 0312706 | YH-22 | 15,00 | 22 mm | 26 | 38 | 26 | 165 | 70 | 4,7 |
| 0312707 | YH-26 | 21,20 | 26 mm | 29 | 41 | 32 | 187 | 100 | 9,9 |
| 0312708 | YH-32 | 31,50 | 32 mm | 37 | 61 | 40 | 230 | 127 | 21,4 |



Innkortingskrok med øye

- Type YH
- Design faktor 4:1 Testet og sertifisert i henhold til NS-EN 1677-1.
- Kan ikke brukes sammen med Omega koblingsløkke.