

2501 VINSJ



QR Code

SKU: IG308010-1

: Kr: 29285.00

Type: Standard

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tromler | 1 |
| Betjening | Mekanisk |
| Maksimal trekkraft (Tom trommel) | 25 kN (2.5 tonn) |
| Maksimal trekkraft (full trommel) | 11 kN (1.1 tonn) |
| Brems | Palbrems |
| Bremsekraft (tom trommel) | - |
| Bremsekraft (full trommel) | - |
| Høyde /bredde / dybde | 129 / 92 / 47 cm |
| Vekt (uten ståltau/ekstraustyr) | 127 kg |
| Teoretisk ståltaukapasitet | 62 m, 8 mm |
| Anbefalt ståltau | 40 m, 8 mm |
| Anbefalt traktorstørrelse | 11–25 kW (15–35 hk) |
| Tilkobling til traktor | Trepunkt |
| Høyde på PTO-tapp | 30 cm |



2501 VINSJ



Med denne vinsjen får du en sprek og pålitelig skogsvinsj, beregnet for middels oppgaver og passer til landbrukstraktorer fra 15hk opp til 35hk. Vinsjen har høyt og lavt inntrekkspunkt. Høyt inntrekkspunkt gir bedre løft på tømmeret under vinsjing. Vinsjen betjenes mekanisk med snorsystem men kan også leveres med radiostyring. Spesialutformet hengslet lunnepanne, som «bærer» tømmeret over ved forsering av stubber og stein.

Lang spoleavstand mellom toppblokk og trommel gir en fin fordeling av ståltauet på hele trommelen. Vinsjen er utstyrt med ståltaugrind og subbrems som hindrer avsporing av ståltauet på trommelen. Vinsjen har palbrems og 3-punkt feste som standard.

- Trekkraft 25 kN (2,5 tonn)
- Passer små traktorer 11 – 25 kW (15 – 35 hk)
- Pal brems
- Mekanisk betjening, med snor
- 3-punkt feste som standard
- Vekt uten ståltau: 127 kg
- Leddet lunnepanne, som letter forsering av stubber og stein
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Verktøykasse for småsaker på vinsjen