

# Trygg hot dip galvanized



QR Code



| Varenr | Type | Dimensjon(d x l x b)               | Vekt(kg/m) | Bevisbelastning (kN) | Bruddbel (kN) |      |
|--------|------|------------------------------------|------------|----------------------|---------------|------|
| 115090 | HLL  | 9-8 mm - 57x16mm, lengde av 280m   | 1,4        | 40                   | 82            |      |
| 115100 | KL   | 10-8 mm - 30x14mm, lengde av 200m  | 2,3        | 50                   | 100           |      |
| 115110 | HLL  | 11-8 mm - 66x18mm, lengde av 200m  | 2,1        | 61                   | 122           | 3,1  |
| 115131 | KL   | 13-8 mm - 39x17mm, lengde av 150m  | 3,4        | 84,5                 | 169           | 4,32 |
| 115132 | HL   | 13-8 mm - 50x18mm, lengde av 150m  | 3          | 85                   | 170           | 4,32 |
| 115130 | HLL  | 13-8 mm - 81x22mm, lengde av 150m  | 2,7        | 85                   | 170           | 4,32 |
| 115160 | KL   | 16-8 mm - 48x22mm, lengde av 100m  | 5,7        | 129                  | 257           | 6,56 |
| 115162 | HL   | 16-8 mm - 65x29mm, lengde av 100m  | 5,1        | 128,5                | 257           | 6,56 |
| 115161 | LL   | 16-8 mm - 100x26mm, lengde av 100m | 4,3        | 129                  | 257           | 6,56 |
| 115190 | KL   | 19-8 mm - 57x26mm, lengde av 75m   | 8          | 181,5                | 363           | 9,24 |

|        |    |  |      |       |      |       |
|--------|----|--|------|-------|------|-------|
| 115191 | HL | 19-8 mm -<br>75x32mm,<br>lengde av<br>75m  | 7,1  | 181,5 | 363  | 9,24  |
| 115192 | LL | 19-8 mm -<br>100x28mm,<br>lengde av<br>75m | 6,5  | 182   | 363  | 9,24  |
| 115200 | KL | 20-8 mm -<br>60x26mm,<br>lengde av<br>55m  | 8,5  | 201   | 402  | 10,24 |
| 115220 | KL | 22-8 mm -<br>66x30mm,<br>lengde av<br>55m  | 11   | 243,5 | 487  | 12,4  |
| 115221 | HL | 22-8 mm -<br>88x30mm,<br>lengde av<br>55m  | 9,4  | 243,5 | 487  | 12,4  |
| 115222 | LL | 22-8 mm -<br>120x32mm,<br>lengde av<br>55m | 8,5  | 244   | 487  | 12,4  |
| 115251 | KL | 25-8 mm -<br>75x33mm,<br>lengde av<br>50m  | 14,5 | 314   | 628  | 16,02 |
| 115250 | LL | 25-8 mm -<br>140x41mm,<br>lengde av<br>50m | 11   | 314   | 628  | 16,02 |
| 115280 | LL | 28-8 mm -<br>150x39mm,<br>lengde av<br>30m | 14   | 394   | 788  | 20,08 |
| 115320 | LL | 32-8 mm -<br>170x44mm,<br>lengde av<br>30m | 19   | 447   | 1029 | 26,24 |

d = tykkelse på kjettingtråd, l = innvendig lengde, b = innvendig bredde HLL / LL  
- lang leddkjede HL - midtleddkjede KL - kortlenkkjede

# Trygg hot dip galvanized



The hot dip galvanizing is performed in steel tub with a zinc bath holding only 450°C not to reduce the strength more than necessary. At the outlet the chain is continuously moving to prevent the links from being glued together when the zinc layer is hardening. A special ash filter scrubs the surface to keep it smooth.