

Kjettingstropp G64 galvanisert



QR Code

Produkt ID	MBL		Vekt		Komponenter		
	(kN)	(tonn)	Løkker (kg)	Kjetting (kg/m)	Kjetting	Overgangsløkke	B-løkke
16LL25B6	257	26,2	3,0	4,4	16 x 100	20.B.3	25.B.6
19LL25B6	363	37,0	3,2	6,5	19 x 100	22.B.2	25.B.6
19LL28B6	363	37,0	4,1	6,5	19 x 100	22.B.2	28.B.6
22LL32B6	487	49,6	6,7	8,5	22 x 120	25.B.2	32.B.6
25LL32B6	628	64,0	7,1	11,0	25 x 140	28.B.2	32.B.6
25LL38B6	628	64,0	9,3	11,0	25 x 140	28.B.2	38.B.6

Produkt ID	Dimensjoner (mm)								
	Kjetting			Overgangsløkke			B-løkke		
	D	L	B	D	L	B	D	L	B
16LL25B6	16	100	26	20	92	38	25	190	103
19LL25B6	19	100	32	22	115	44	25	190	103
19LL28B6	19	100	32	22	115	44	28	209	113,5
22LL32B6	22	120	35	25	125	50	32	270	140
25LL32B6	25	140	41	28	135	52	32	270	140
25LL38B6	25	140	41	28	135	52	38	270	140



Kjettingstropp G64 galvanisert



FRAM kjettingstroppe er sertifisert iht. NS9415:2021, og er korrosjonsbeskyttet med enten termogalvanisering eller tradisjonell varmgalvanisering.

Stropper leveres normalt i lengder på 4 eller 8 meter, men kan produseres i andre lengder etter ønske.