

6002 Pronto TLP VINSJ



QR Code

SKU: IG300612

: Kr: 236549.00

Tromler	2
Betjening	Radio(el.-hydraulisk)
Maksimal trekkraft (Tom trommel)	60 kN (6 tonn)
Maksimal trekkraft (full trommel)	32 kN
Brems	Bremsebånd (Automatisk)
Bremsekraft (tom trommel)	75 kN
Bremsekraft (full trommel)	40 kN
Høyde /bredde / dybde	185 / 220 / 98 cm
Vekt (uten ståltau/ekstrautstyr)	838 kg
Teoretisk ståltaukapasitet	147 m, 10 mm (kompakt)
Anbefalt ståltau	70 m, 10 mm (kompakt)
Anbefalt traktorstørrelse	52-88 kW (70-120 hk)
Tilkobling til traktor	Trepunkt
Høyde på PTO-tapp	65-77 cm



6002 Pronto TLP VINSJ



En profesjonell vinsj som møter kravene til styrke og tøffe utfordringer som skogsutstyr utsettes for. Vinsjen er utstyrt med elektrohdraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensing overføres fra/ til traktorens hydraulikksystem. Skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Stor trommel gjør det mulig å beholde trekraften over lange strekk.

- Trekkraft 60 kN (6 tonn) pr. trommel
- Passer traktorer 52 – 88 kW (70 – 120 hk)
- Automatisk sikkerhetsbrems
- Nytt 3-punkt feste med spesial toppstag for bedre vandring
- Vekt 838 kg
- Økt avstand fra akseltap til bakkenivå med 20
- TLP lunnepanne 220 cm bredde/ 110 cm høyde
- Elektrohdraulisk høytrykksbetjening HP med egen oljeforsyning er standard (pumpe og oljetank)
- Mulighet for radiobetjening
- Utvendig justering av subbebrems
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Stor trommelkapasitet gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde
- Bryter for kontrollert firing av lass
- Verneutstyr beskytter operatør og traktor uten å påvirke sikt eller arbeidskomfort
- Propellport med doble trinser
- Snekkedrift i oljebad gir rå kraft med rolig gange