

5002 Pento VINSJ



QR Code

SKU: IG300498

: Kr: 156499.00



Tromler	2
Betjening	Radio(el.-hydraulisk)
Maksimal trekkraft (Tom trommel)	50 kN (5 tonn)
Maksimal trekkraft (full trommel)	27 kN
Brems	Bremsebånd (Automatisk)
Bremsekraft (tom trommel)	63 kN
Bremsekraft (full trommel)	33 kN
Høyde /bredde / dybde	74 / 85 / 50 cm
Vekt (uten ståltau/ekstrautstyr)	683 kg
Teoretisk ståltaukapasitet	147 m, 10 mm (kompakt)
Anbefalt ståltau	70 m, 10 mm (kompakt)
Anbefalt traktorstørrelse	52-81 kW (70-110 hk)
Tilkobling til traktor	Standard vinsjtopp-feste
Høyde på PTO-tapp	-

5002 Pento VINSJ



5002 PENTO Iglands to-tromlede vinsjer selges for det meste i TL-versjon, dvs. at vinsjtoppen, festebraketten og lunnepannen er montert sammen i én enhet og tilpasset traktorens trepunktsoppheng. Vinsjtoppene kan imidlertid leveres separat for fast montering til spesialoppbygging av traktorer og skogsmaskiner. Betjening: Elektrohydraulisk basert på traktorens hydraulikk. Fordelen med 2 tromlet vinsjer er å kunne fordele lasten på 2 ståltau. Resultatet blir at tømmeret blir mer håndterbart, gir bedre arbeidsforhold og sikkerheten blir ivaretatt på en bedre måte. Hvorfor fast montering? Stabil og tett montering i forhold til traktorens bakaksel og tyngdepunkt. Viktig! 5002 Pento må ha motstandsfril hydraulikk, – helt fritt løp tilbake til traktor med returoljen.

- Trekkraft 50 kN pr trommel (5 tonn)
- Egner seg for traktorer i størrelse 52 – 81 kW (70 – 110 hk)
- Automatisk sikkerhetsbrems
- Elektrohydraulisk lavtrykksbetjening LH, traktor avhengig
- Mulighet for radiobetjening
- Utvendig justering av subbebrems
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Snekkedrift i oljebad gir rå kraft i rolig gange
- Vekt 347 kg