

# GANTERUD L5 Pro



QR Code



Tekniske data	
Løftekapasitet	Maks. 5 tonn
Nivelleringskraft	Maks. 750 kg
Maks. nivelleringsslaglengde	3 m (1,5 m i begge retninger) i standardversjonen
To nivelleringshastigheter	
Maks. kjettingvinkel	60 grader ved 5 tonns belastning
Total kjettinglengde	3 m i standardversjonen
Kjettingmål	30,5 x 10 mm
Egenvekt	ca. 130 kg (inkl. kjetting og kroker)
Høyde	638 mm
Bredde	503 mm
Dybde	495 mm

Styresystem	
Radiorekkevidde	100 m fri sikt
Spenning elmotor	24 V likestrøm
Strømforbruk i hvile	50 mA
Strømforbruk maks. kontinuerlig	24 A
Strømforbruk topp	30 A

Sertifisering	
CE-merket produkt	

Miljøkrav	
Driftstemperatur	-20 °C til +40 °C
Oppbevaringstemperatur	-20 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet, RF	0-90 % ved oppbevaring

# GANTERUD L5 Pro



GANTERUD L5 Pro er et løfteåk som kombinerer ny og anerkjent teknologi for å sikre presis, trygg og effektiv nivellering av laster.

Det er designet for å håndtere både lette og tunge gjenstander, med en kapasitet fra 0 kg opp til 5 tonn. Løfteåket har en reversibel slaglengde på opptil 3 meter per krok og kan presisjonsnivelleres i to hastigheter. Med et knappetrykk nivellerer L5 Pro enkelt og trygt gjenstandene, noe som reduserer både krantid og ventetid.

L5 Pro er utviklet for krevende miljøer og kan operere i temperaturer fra  $-20$  til  $+40$  °C. Med et robust deksel, elsystem med IP65 og en driftssikker eldrift, er den både holdbar og enkel å vedlikeholde.

En brukervennlig fjernkontroll med IP67-klassifisering gir smidig manøvrering, mens minimal servicebehov gjør at du kun trenger å lade batteriet omtrent én gang i uken ved normal bruk.