

GANTERUD L12 Pro



QR Code



Tekniske data	
Løftekapasitet	Maks. 12 tonn
Nivelleringskraft	Maks. 2,5 tonn
Maks. nivelleringsslaglengde	4 m (1,5 m i begge retninger) i standardversjonen
To nivelleringshastigheter	
Maks. kjettingvinkel	60 grader ved 12 tonns belastning
Total kjettinglengde	4 m i standardversjonen
Kjettingmål	48 x 16 mm
Egenvekt	ca. 295 kg (inkl. kjetting og kroker)
Høyde	750 mm
Bredde	740 mm
Dybde	595 mm

Styresystem	
Radiorekkevidde	100 m fri sikt
Spenning elmotor	24 V likestrøm
Strømforbruk i hvile	50 mA
Strømforbruk maks. kontinuerlig	24 A
Strømforbruk topp	30 A

Sertifisering	
CE-merket produkt	

Miljøkrav	
Driftstemperatur	-20 °C til +40 °C
Oppbevaringstemperatur	-20 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet, RF	0-90 % ved oppbevaring

GANTERUD L12 Pro



GANTERUD L12 er et løfteåk som kombinerer ny og anerkjent teknologi for å sikre presis, trygg og effektiv nivellering av laster.

Med en kapasitet fra 0 kg opp til 12 tonn kan den håndtere både lette og tunge gjenstander med høy presisjon. Den har en reversibel slaglengde på opptil 4 meter per krok og kan justeres i to hastigheter for optimal kontroll.

Utviklet for krevende arbeidsmiljøer, fungerer L12 Pro i temperaturer fra -20 til $+40$ °C. Den robuste konstruksjonen, kombinert med elsystem med IP65, sikrer høy slitestyrke og enkel rengjøring. Med en IP67-klassifisert fjernkontroll gir L12 Pro brukeren full kontroll på en smidig måte. Ved normal bruk trenger batteriet kun å lades én gang i uken, noe som gir minimalt vedlikeholdsbehov og økt produktivitet.